TINPENG

АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ЭКСТРАКЦИИ БИТУМА AE-CT5

Установка служит для разделения и экстракции битума растворителем с просеиванием, отделения минерального порошка центрифугированием и регенерации растворителя. Полный цикл выполняется автоматически.

ОСОБЕННОСТИ

- Применяется сенсорное управление: высокая скорость реакции, удобство наблюдения и простота управления.
- Система управления проста: достаточно одного касания на сенсорном экране, чтобы экстракция автоматически выполнилась.
- Полная защита оборудования — защита связи, концевые выключатели и т.п. — эффективно предотвращает аварии.
- Промышленный ПЛК обладает высокой надёжностью и стабильностью, подходит для суровых промышленных условий и может стабильно работать длительное время.
- Система просеивания оснащена ситами из нержавеющей стали (диам. 200 мм, высота 6,5 см, ячейки 0,075/0,15/0,6/2,36 мм) и рамкой для сита.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ёмкость экстракции	1000–3000 г	Габариты упаковки	1900×750×1900 мм
Точность экстракции	Погрешность ок. 0,1 %	Электропитание	Трёхфазная 4-проводная 380 В, 50 Гц
Время экстракции	20~40 мин/цикл	Общая мощность	4 кВт
Скорость	>8000 об/мин	Масса нетто	280 кг
Режим экстракции	Автоматический/ручной	Масса брутто	300 кг
Габариты оборудования	1800×650×1800 мм		

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880