

ВАКУУМНЫЙ ПИКНОМЕТР БОЛЬШОЙ ВМЕСТИМОСТИ H1850

СТАНДАРТ: : AASHTO T209, AASHTO T283

Прибор определяет теоретическую максимальную относительную плотность уплотнённых и неуплотнённых асфальтобетонных смесей вакуумным методом; применяется при подборе состава, изысканиях и контроле качества дорог для вычисления пористости и степени уплотнения. Не пригоден для смесей на пористых заполнителях (водопоглощение >3%).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Цельная алюминиевая рама и основание
Электропитание	220 В $\pm$ 10%, 50 Гц
Мощность вибромотора	50 Вт
Диапазон разрежения ручного цифрового вакуумметра	0–100 кПа
Требование к испытанию	3,7 кПа ($\pm$ 0,3)
Вакуумный насос	Подача: 1 л/с; предельное разрежение: 10 Па; питание: 220 В/50 Гц; заливка масла: 250 мл; мощность мотора: 120 Вт
Объём ёмкости	Ёмкость класса А отрицательного давления, 18 л Внутренние размеры: Ø280 мм, высота 200 мм
Режим вибрации	Постоянная вибрация
Габариты	440×440×520 мм
Масса	ок. 30 кг

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880