



ОСОБЕННОСТИ

- Установка имеет центральную автоматическую анкерную систему и главный гидроцилиндр внедрения с двумя режимами работы: стандартным и быстрым.
- Вся серия оснащена гидравлическим зажимом для зондирующих штанг и обсадных труб диаметром от $\varnothing 25$ до $\varnothing 65$ мм.
- По запросу — опциональный регулятор скорости внедрения гидроцилиндра (1,2 м/мин).
- Грузоподъёмность — ок. 9 т, собственная масса — ок. 5 т; возможны дополнительные противовесы. При недостаточном реактивном усилии в любой момент устанавливаются грунтовые анкеры.
- Сверхдлинные полностью гидравлические аутригеры выдвигаются горизонтально в обе стороны и поднимаются вертикально — погрузка и разгрузка без крана.
- Два специальных грунтовых анкера; их количество изменяется по грунтовым условиям для повышения эффективности работ.
- Гидросистема включает насос высокого давления с максимальным давлением 31 МПа.
- Зонды: 10 см² одно- или двухмостовые; 15 см² одно-, двух-, трёх- или четырёхмостовые.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное усилие внедрения	200 кН
Максимальное усилие извлечения	230 кН
Рабочий ход	500 мм
Модель двигателя	C490BPG
Номинальная мощность / обороты	40 кВт/2630 об/мин
Макс. давление в гидросистеме	31 МПа
Скорость передвижения	0~4 км/ч
Габариты (Д × Ш × В)	3,7×1,8×2,36 м
Преодолеваемый уклон	≤20°
Объём топливного бака	220 л
Макс. рабочая температура	40 °С
Мин. рабочая температура	-20 °С
Ход аутригеров	1700 мм
Дорожный просвет	1350 мм
Снаряжённая масса	5 т
Число операторов	2