

МАШИНА ДЛЯ ОТМЫВАНИЯ БИТУМА HYQX-3

СТАНДАРТ: EN 12596, ASTM D445, ASTM D2171

Применяется для отмывания битума и полимеров, прилипших к капиллярным вискозиметрам и вакуумным вискозиметрам, а также для очистки пробирок RTFOT от битума и полимеров.



ОСОБЕННОСТИ

- За один цикл очищает 3 бутылки проб RTFOT или 6 капиллярных вискозиметров,
- или 6 вакуумных капиллярных вискозиметров.
- Короткое время очистки: цикл завершается за 20–60 минут.
- Теплоизоляционный аэрокосмический материал: хорошая изоляция, безопасная эксплуатация.
- Терморегулирование контроллером температуры, простое управление.
- Конденсация: циркулирующая вода.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Капиллярные вискозиметры

Вакуумные капиллярные вискозиметры

Бутылки проб RTFOT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	90~160 °C
Температура водяной бани	200 °C
Рабочее пространство	Ø250 мм
Питание основного блока	220 В ±10 В, 50 Гц
Габариты	450 × 450 × 750 (мм)
Масса	20 кг
Температура среды	-5~50 °C
Влажность среды	<80 %
Холодопроизводительность	50 Вт/°C
Мощность чиллера	1 кВт
Габариты чиллера	260 × 670 × 400 мм



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880