

СТАНДАРТ: ASTM D5167-03

Плавитель герметиков предназначен для разогрева горячих битумных герметиков для точных испытаний на соответствие нормативам. Горячие битумные герметики применяются в отрасли содержания дорог как герметики для трещин и швов; кроме того, он подходит для разогрева гидроизоляционных мембран и битумной кровли.

ОСОБЕННОСТИ

- Оснащен двумя съемными плавильными емкостями: загрузка и выгрузка материала удобнее, очистка проще.
- Механизм мешалки с маслом-теплоносителем обеспечивает более равномерный нагрев.
- ПИД-автонастройка обеспечивает более точное регулирование температуры.
- Перемешивающее устройство поднимается вручную без разборки — удобнее в использовании и меньше тепловые потери плавильной емкости.

LM-1A

Мощность нагрева	220 В, 3 кВт
Мощность перемешивания	220 В / 50 Гц, 180 Вт
Масло-теплоноситель	Масло с температурой вспышки выше 315 °C
Температура теплоносителя	Термостатическое управление; нагрев до макс. 288 °C и поддержание в пределах допуска ± 3 °C
Объем бака масла-теплоносителя	30 л
Объем плавильной емкости	1,4 л × 2
Размер мешалки	97×140 мм
Скорость перемешивания	30±5 об/мин
Масса (с упаковкой)	103 кг
Габариты (мм)	1070×350×750

