

Она предназначена для измерения глубины вдавливания литой асфальтобетонной смеси — её деформации при заданных температуре и нагрузке — с целью оценки высокотемпературной устойчивости смеси и подбора состава.

ОСОБЕННОСТИ

- ⊙ Прочный стальной каркас, высокая жёсткость и стабильность.
- ⊙ Применён высокоточный датчик перемещения, точность лучше ± 0.01 мм в широком диапазоне.
- ⊙ Промышленный сенсорный экран: простое управление и сохранение рабочих параметров.
- ⊙ Отображение параметров в реальном времени.
- ⊙ Печать результатов.
- ⊙ Отображение кривых нагрузки и перемещения.
- ⊙ Режим нагружения управляется ITV: нагружение без удара, просто и безопасно.
- ⊙ Одновременное испытание трёх образцов, высокая производительность.
- ⊙ Система водяной циркуляции обеспечивает равномерную температуру.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр пенетрационного штока	25.2mm
Масса пенетрационного штока	2.5Kg
Диапазон измерения перемещений	0~20mm
Точность измерения перемещений	± 0.01 mm
Диапазон регулирования температуры	комн. темп.~60 °C
Точность температуры	± 0.1 °C
Размер образца	70.7mm (cube)
Давление нагружения	515N $\pm$ 9.81N
Электропитание	AC (220 $\pm$ 10) V 50Hz
Мощность	2kW
Габариты	1500x600x1680 mm
Масса	150kg

