

ГУСЕНИЧНАЯ УСТАНОВКА TP800L

Гусеничная буровая установка CRAWLER CORE DRILL — для эффективного колонкового бурения и инженерных изысканий. Гидропривод и дистанционное управление обеспечивают высокую точность на любых грунтах. Интегрированная мачта и multifunctional оснастка идеальны для отбора керна и поисков полезных ископаемых.



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БУРЕНИЕ	
Диаметр бурения	НТW/NTW/BTW
Макс. глубина	800NTW
ГИДРОСИСТЕМА	
Макс. давление	25 МПа
Расход	300 л/мин
Охлаждение	Воздух + вода
ДВИГАТЕЛЬ	
Марка	Yuchai
Ном. частота вращения	2200 об/мин
Мощность	6-цилиндровый, 92 кВт
ВРАЩАТЕЛЬ	
Обороты мотора	Плунжерный гидромотор с бесступенчатой передачей
Трансмиссия	Высшая/нейтраль/низшая (3-скоростная)
Макс. крутящий момент	3500 Н·м
Макс. скорость	1300 об/мин
Длина штанги	1500 мм
МАЧТА	
Тип	Интегрированная мачта
Угол бурения	0–90°
Усилие подъёма	18 т
Усилие подачи	12 т
ЛЕБЁДКА	
Усилие подъёма	1000 кг
Скорость троса	100–300 об/мин
Диаметр троса	6 мм
Канатоёмкость	800 м
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	
Управление	Ручное + дистанционное
Скорость	3,5 км/ч
Преодолеваемый уклон	45°
БУРОВОЙ НАСОС	
Расход	100 л/мин
Давление	4–7 МПа
ГАБАРИТЫ	
МАССА	4300×1800×2250 мм
	6000 кг

