

Оборудован мощным силовым блоком и 2-цилиндровым подъемным узлом; гидравлическое извлечение стержней позволяет вытягивать стержни из грунта. Гидравлические извлекающие устройства с бензиновым двигателем установлены в прочную раму на колёсах, что облегчает их перемещение.

| ТИП                   | 16T                                                 | 6T                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Силовой блок</b>   |                                                     |                                                     |
| Двигатель             | Honda GX200 (макс. 4,3 кВт)<br>Скорость 3600 об/мин | Honda GX160 (макс. 3,6 кВт)<br>Скорость 3600 об/мин |
| Гидронасос            | Поток 15 л/мин                                      | Поток 11 л/мин                                      |
| Давление системы      | 16 МПа                                              | 16 МПа                                              |
| Объём бака            | 16 л                                                | 16 л                                                |
| Габариты              | 1000×450×650 мм                                     | 1000×450×650 мм                                     |
| Вес                   | 50 кг                                               | 45 кг                                               |
| <b>Подъёмный блок</b> |                                                     |                                                     |
| Усилие подъёма        | 16 т                                                | 6 т                                                 |
| Ход цилиндра          | 150 мм                                              | 200 мм                                              |
| Диаметр цилиндра      | 80 мм                                               | 50 мм                                               |
| Габариты              | 330×200×415 мм                                      | 300×180×460 мм                                      |
| Вес                   | 32 кг                                               | 18 кг                                               |
| Головка извлечения    | Диапазон 0–80 мм<br>Вес 11,5 кг                     | Диапазон 0–50 мм<br>Вес 5 кг                        |

