

Для диспергирования, перемешивания, эмульгирования и гомогенизации. Высокая эффективность, хороший эффект смешения, лёгкая очистка, удобный подъём. Широко применяется для обработки жидких материалов на заводах, в НИИ, вузах и т. д.



ОСОБЕННОСТИ

- Трёхфазный асинхронный двигатель: без искр и пыли, безопасный, малошумный и мощный; легко решает задачи диспергирования и перемешивания.
- Возможна обработка высоковязких материалов и длительная непрерывная работа.
- Питание 220 В/380 В на выбор — под различные условия эксплуатации.
- Головка точной обработки — плавнее, долговечнее и с лучшим эффектом выгрузки.
- Основание и распределительный шкаф из нержавеющей стали: легко очищать, не ржавеет от контакта с материалом.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	Трёхфазный асинхронный двигатель Электрическая подъёмная платформа Шкаф управления подъёмом/двигателем Рама Эмульгирующая головка
Система высокоскоростной эмульгации	Двигатель: 0,75 кВт, питание 220 В/380 В, скорость 8000 об/мин; Частотный преобразователь 0,75 кВт для регулирования скорости; Эмульгирующая головка, длина вала: 300 мм;
Система подъёма	Электрический подъём Ход: 300 мм
Ориентировочная ёмкость	1–20 л (вода — эталонная среда); Вязкость менее 10000 CPS.
Габариты	420*320*600 мм