

СТАНДАРТ: BS 1377, 1924; EN 13286-47; ASTM D1883; AASHTO T193

Ручная машина для CBR-испытаний CTM-01 предназначена для лабораторной оценки прочности грунтовых оснований и материалов дорожных одежд (крупность частиц грунта менее 40 мм). Состоит из двухколонной станины с регулируемой верхней траверсой, силоизмерительного кольца, штока вдавливания и нагрузочного диска.

- Индикаторы часового типа для CTM-01 заказываются отдельно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагрузка	30 кН/50 кН (на выбор)
Скорость нагружения	1,0 мм/мин
Шток вдавливания	Концевой Ø 50 мм
Плита	Ø 170 мм
Ход плиты	50 мм
Форма	Ø 152 × 177,8 мм
Габариты	34 × 50 × 88 см
Питание	380 В, 50 Гц, 150 Вт
Масса	82 кг



СТАНДАРТ: BS 1377, 1924; EN 13286-47; ASTM D1883; AASHTO T193

Автоматическая машина СTM-02 для лабораторных CBR-испытаний позволяет оценивать прочность грунтовых оснований и материалов дорожных одежд (фракции менее 40 мм). Сервопривод стабилизирует ход испытаний. 7-дюймовый сенсорный экран отображает параметры и данные, упрощая работу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. нагрузка	50 кН
Точность	0,001 кН
Скорость нагружения	1-5 мм/мин
Шток вдавливания	Концевой Ø 50 мм
Форма	Ø 152 × 177,8 мм
Датчик перемещения	0-25 мм, деление: 0,01 мм, линейность: 0,3%
Габариты	34 × 45 × 88 см
Питание	220 В, 50 Гц, 500 Вт
Масса	Масса нетто 88 кг, брутто 105 кг



ФОРМЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CBR

Изготовлено из высококачественного долговечного материала и при регулярном обслуживании обеспечит многолетнюю безотказную работу.

СТАНДАРТ ASTM

- 34-T0090** Форма CBR в сборе с обоймой и перфорированным поддоном. Гальванизированная сталь, Ø 152,4 мм (6") × высота 177,8 мм (7")
- 34-T0091** Проставка с Т-образной ручкой. Ø 150,8 мм (5 15/16") × высота 61,4 мм (2,416")
- 34-T0094** Кольцевой пригруз, 2,27 кг
- 34-T0095** Щелевой пригруз, 2,27 кг
- 34-T0098** Режущее кольцо
- 34-T0097** Сплошное основание CBR
- 34-T0099** Линейка стальная 3 × 30 × 300 мм



34-T0090



34-T0091




34-T0094



34-T0095



34-T0098



34-T0097



34-T0099

БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ

- 34-T0090/B** Корпус формы CBR с поддоном из гальванизированной стали, резьба с обоих торцов. Внутр. Ø 152 мм × высота 127 мм, обойма высотой 50 мм
- 34-T0090/BC** Форма CBR с обоймой на трёх заглушках
- 34-T0090/B6** Ключ "С" для установки и снятия обоймы, 1 кг
- 34-T0095/B** Разъёмный пригруз (2 кг, 2,27 кг на выбор)



34-T0090/B



34-T0090/BC



34-T0090/B6



34-T0095/B

УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА НАБУХАНИЕ (РАСШИРЕНИЕ)

- 34-T0093** Штатив для индикатора
- 34-T0092/A** Пластина набухания, алюминиевая
- 34-T0092/B** Пластина набухания, латунная



34-T0093



34-T0092/A



34-T0092/B

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880