

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ ТАБЛЕТОК ZHY-40PRO/60PRO

Автоматический пресс для таблетирования ZHY-40PRO/60PRO предназначен главным образом для прессования таблеток для спектрометров РФА. Может применяться и в других областях, где требуется прессование образцов: порошок засыпают в пресс-форму, и гидравлическое давление прессует его в стандартную таблетку.

ОСОБЕННОСТИ

- Управление по ПЛК и сенсорному экрану, простое в работе.
- Полностью автоматическое программное управление обеспечивает стабильность. Отображение рабочего состояния в реальном времени. Медленное нагружение и разгрузка помогают удалить воздух из образца при прессовании, предотвращая разрывы и повреждения от резкой потери давления.
- Есть управление поршнем, толчковый режим и сброс одной кнопкой, а также функции самозащиты: реверс двигателя, ток утечки, ненормальный режим, состояние коромысла.
- Колонны, коромысла и плиты закалены и подвергнуты термообработке, что обеспечивает надёжные и стабильные механические свойства. Герметичный пульт обладает отличной пылезащитой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим управления	ПЛК + сенсорный экран 4,3"
Опциональные пресс-формы	Чашки (борная кислота, алюминий), стальное, пластиковое кольца
Усилие прессования	40 т (ZHY-40PRO) / 60 т (ZHY-60PRO)
Время выдержки под давлением	Произвольно
Ход поршня	100 мм
Межколонное расстояние	220 мм
Гидравлическое масло	Противоизносное гидравлическое масло L-HM46
Рабочая температура среды	5~40 °C
Силовой кабель	Трёхфазный пятипроводной, длина > 2 м, RVV 1,5 мм ² × 5
Электропитание	Трёхфазный перем. 380 В ±5%, 50 Гц/3P+N+PE (опционально трёхфазный 415 В / трёхфазный 220 В перем. тока, частота 60 Гц)
Номинальная мощность	1,3 кВт
Габариты	650×540×1240 мм
Упаковка	910×620×1406 мм
Масса	340 кг (ZHY-40PRO) / 390 кг (ZHY-60PRO)

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880