

ПРИБОР НЕПРЕРЫВНОГО ИЗМЕРЕНИЯ РОВНОСТИ ДОРОГИ

Прибор непрерывного измерения ровности дороги — специализированный прибор для оценки качества дорожного покрытия, измеряющий стандартное отклонение продольных относительных высот для оценки шероховатости покрытия. Подходит для строительного контроля, приёмки и содержания таких дорог, как автомагистрали, городские дороги, площади и взлётно-посадочные полосы аэродромов. Также выдаёт надёжные данные анализа покрытия для учебных, проектных и исследовательских организаций. Не предназначен для обследования дорог с сильными выбоинами или повреждениями. Прибор состоит из механической и электрической частей. Электрическая часть установлена отдельно в приборном ящике и соединена кабелями с разъёмами датчика перемещений и датчика пути. Может разбираться и собираться в любое время.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интервал измерения	0,05 м или 0,1 м
Погрешность измерения	<0,04 мм
Погрешность измеряемой длины	<1%
Диапазон превышения допуска	1-15 мм
Минимальный радиус разворота	5 м
Скорость испытаний	6-8 км/ч, максимальная скорость не более 12 км/ч
Транспортная скорость	25 км/ч
Аккумулятор	Гелевый необслуживаемый аккумулятор 12В 7А·ч
Условия эксплуатации	-10 °С - +60 °С



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880