

УСТАНОВКА СРЕЗА ПОРОДЫ В СДВИГОВОЙ КОРОБКЕ TPXJ-1

Методика позволяет инженеру отобрать образцы породы на обнажённых поверхностях или в скважинах, определить ориентацию линий разломов, затем установить и испытать разлом в сдвиговой коробке. Установка состоит из коробки с диагональным разъемом: в верхней половине — вертикальный плунжер для вертикального нагружения, в нижней — два горизонтальных для реверсивного среза. Усилие горизонтального плунжера совмещено с центром коробки и неоднородностью в образце. Давление подаётся от ручных гидронасосов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модель	Наименование	Ед.	Кол.
TPXJ-1A	Основной блок	шт.	1
TPXJ-1B	Коробка для образцов	шт.	6
TPXJ-1C	Гидравлические насосы	шт.	2
TPXJ-1D	Манометры	шт.	2
TPXJ-1E	Индикатор	шт.	2
TPXJ-1F	Инструменты	компл.	1

Размеры сдвиговой коробки (мм)	160×150×200 (Д×Ш×В)
Приложение нагрузки	Гидравлика: два односкоростных ручных насоса
Манометр	40Мпа
Горизонтальное перемещение	Индикатор, ход 10 мм × 0.01 мм
Размеры упаковки (мм)	480×730×250 (Д×Ш×В)
Общая масса (кг)	120

