

МАШИНА МИКРО-ДЕВАЛЬ 48-D0523

СТАНДАРТ: ASTM D6928, ASTM D7428, AASHTO T327,
ONTARIO LS-618, TEX-845-49-40



Машина Микро-Деваль 48-D0523 измеряет сопротивление истиранию и долговечность мелких и крупных минеральных заполнителей. Проба заполнителя помещается в герметичный сосуд из нержавеющей стали с абразивной загрузкой до 5000 г стальных шаров диаметром 9,5 мм и воды, затем вращается при 100 об/мин в течение двух часов. Электронный контроллер с оптической системой точно отслеживает время испытания, общее число оборотов и скорость вращения сосудов. Меньшие габариты оборудования, меньший объем проб и более простая методика делают испытание легче и дешевле традиционных методов.

ОСОБЕННОСТИ

- Простое управление и высокий уровень безопасности.
- Многофункциональный контроллер отслеживает время, скорость и обороты.
- Компактное оборудование и меньший объем проб обеспечивают простую и экономичную эксплуатацию.
- Дверца шкафа с защитной блокировкой закрывает движущиеся части.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220V50Hz
Мощность	0.55kW
Скорость вращения сосудов	100±5RPM
Макс. число оборотов	32762
Габаритные размеры	584*352*1050mm
Масса	95kg

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сосуд из нерж. стали с крышкой-замком	2
Абразивная загрузка 5500 г	2 компл.
Магнит для извлечения загрузки	Опционально



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880