

МАШИНА ДЕВАЛЯ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НА ИЗНОС

СТАНДАРТЫ: EN 1097-1, EN 13450, NF P18-576

Машина предназначена для определения стойкости заполнителей к износу. Стальная рама рассчитана на установку четырёх цилиндров Ø200 × 154 мм (EN 1097-1) или двух цилиндров Ø200 × 400 мм (EN 13450). Верхняя часть машины закрыта звукоизолирующим защитным кожухом, соответствующим требованиям CE; при открытии крышки машина автоматически останавливается. Автоматический счётчик позволяет заранее задать требуемое число оборотов барабана или общую продолжительность работы.

ОСОБЕННОСТИ

- Оснащена четырьмя цилиндрами Ø200 × 154 мм из нержавеющей стали.
- Предназначена для двух цилиндров Ø200 × 400 мм (заказываются отдельно).
- Счётчик числа оборотов входит в комплект.
- Закрыта защитным кожухом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	~220 В, 50 Гц, 1 фаза, 750 Вт
Масса	170 кг
Габариты	1100 × 470 × 1200 мм



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

EN 1097-1 (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

48-D0524/7	Шары из нержавеющей стали Ø10 мм Упаковка 20 кг
------------	--

EN 13450 (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

48-D0524/8	Цилиндры из нержавеющей стали Ø200 × 400 мм Примечание: абразивная загрузка (стальные шары) не требуется.
------------	--

NF P 18-576 (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

48-D0524/1	Стальные шары Ø30 мм Упаковка 10 шт.
48-D0524/2	Стальные шары Ø18 мм Упаковка 50 шт.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

48-D0524/4	Четыре стандартных цилиндра из нержавеющей стали Ø200 × 154 мм
48-D0524/5	Магнитная планка 580 × 25 × 220 мм

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880