

СТАНДАРТЫ: EN 1097-2, NF P18-573, UNE 83 114,
UNI 8520-19, CNR № 34, ASTM C131

Машина Лос-Анджелеса оснащена стальным барабаном с толщиной стенки 12 мм, внутренним диаметром 710 мм и длиной 510 мм. Барабан вращается через редуктор от электродвигателя с частотой 31–33 об/мин. Автоматический счётчик позволяет заранее установить требуемое число оборотов барабана. Поверхность машины имеет порошковое покрытие.

ОСОБЕННОСТИ

- Оснащена цифровым счётчиком, показывающим число оборотов барабана.
- Массивный стальной барабан с толщиной стенки 12 мм установлен на прочной раме.
- В комплект входит стальной лоток для выгрузки пробы.
- Полноразмерное отверстие с защитной крышкой либо шумоизолирующим защитным кожухом.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренние размеры	710 × 510 мм (±5 мм)
Частота вращения	31–33 об/мин
Габариты	942 × 959 × 948 мм
Абразивная загрузка	Комплект из 12 шаров: 1 13/16" (7 шт.) и 1 7/8" (5 шт.) (ASTM, CNR)
Абразивная загрузка (опция)	Комплект из 12 шаров: 1 7/8" (EN)
Электропитание	~220 В, 50/60 Гц, 750 Вт
Масса	340 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

EN 1097-2

42-5305/01A2	Комплект из 12 абразивных шаров: 1 7/8"
--------------	---

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

42-5305/01A1	Абразивная загрузка: комплект из 12 шаров: 1 13/16" (7 шт.) и 1 7/8" (5 шт.).
42-5305/01A3	Шумоизолирующий защитный кожух, 110 кг
42-5305/01A4	Стальной лоток для выгрузки пробы
42-5305/01A5	Защитная крышка