

СТУПКА И ПЕСТИК

СТАНДАРТ: BS 1377:2/ ASTM D421

Керамическая ступка с пестиком используется для аккуратного дробления отдельных частиц при химических испытаниях.

Модель	Диаметр
TRM-60	60
TRM-80	80
TRM-100	100
TRM-130	130
TRM-160	160
TRM-216	216
TRM-254	254
TRM-305	305



ОТРЕЗНАЯ МАШИНА ТВА-350

СТАНДАРТ: EN 1367-3

Распиловочная машина — один из приборов для проведения испытания; она распиливает образцы породы на заготовки.

ОСОБЕННОСТИ

- Мощность и высокая эффективность резки. ○
- Жёсткие опоры — устойчивая резка. ○
- Ручная подача — гибкая и удобная резка. ○
- Самовсасывающий насос, циркуляция воды при резке. ○
- Подача воды более экологична. ○



Номинальное напряжение	230V/50Hz
Номинальная мощность	2200W
Обрабатываемые материалы	Блоки, кирпич
Длина реза	650mm
Номинальная скорость	2800rpm
Диаметр диска	350mm
Размер посадочного отверстия	25.4mm
Углы реза	90°, 45°
Макс. глубина реза	90mm(90°)50mm(45°)
Масса	72kg
Габариты Д×Ш×В	1276×736×862mm