

Муфельная печь — печь для лабораторных исследований, в которых образец подвергается воздействию высоких температур для определения доли негорючих и нелетучих компонентов.



ОСОБЕННОСТИ

- Нагревательные элементы в футеровке: обогрев с 5 сторон, равномерность температуры;
- Вентиль для отвода пара и газов продлевает срок службы нагревательных элементов;
- Наличие отверстия для наблюдения за процессом нагрева.
- Камера из современного лёгкого материала (плотность 0,29): масса на 2/3 меньше традиционной, нагрев в 2 раза быстрее, экономия энергии, срок службы в 4 раза больше.
- Программируемый регулятор температуры обеспечивает простое и удобное управление.

МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ MF-1200

Модель	MF-1200/2	MF-1200/7	MF-1200/12	MF-1200/18
Макс. темп., °C	1200 °C	1200 °C	1200 °C	1200 °C
Объём	2L	7L	12L	18L
Внутр. размеры, мм	200x120x80	300x200x120	300x200x200	300x250x250
Напряжение	220V/2.5KW	220V/5KW	220V/4KW	220V/6KW
Точность регул. темп.	±1 °C	±1 °C	±1 °C	±1 °C
Габариты, мм	460x380x635	560x460x675	570x480x775	600x530x855
Вес	60kg	85kg	90kg	93kg

МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ MF-1000

Модель	MF-1000/2	MF-1000/7	MF-1000/16	MF-1000/30
Макс. темп., °C	1000 °C	1000 °C	1000 °C	1000 °C
Объём	2L	7L	16L	30L
Внутр. размеры, мм	200x120x80	300x200x120	400x250x160	500x300x200
Напряжение	220V/1.5KW	220V/3KW	220V/6KW	380V/7.5KW
Точность регул. темп.	±1 °C	±1 °C	±1 °C	±1 °C
Габариты, мм	490x375x596	590x455x636	690x540x698	790x555x738
Вес	50kg	70kg	90kg	115kg