

Применяется главным образом для просеивания порошков и волокон, которые трудно просеивать из-за малого веса, комкуемости или электростатичности: краски, цемент, зола-унос, мука, химикаты, лекарственные порошки, графитовый и металлический порошок, глина, крахмал, кальциевые порошки, стекловолокно и другие материалы.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Под действием разрежения вращающееся сопло подаёт воздух, и материал непрерывно подбрасывается и, сталкиваясь с крышкой сита, рассеивается. Рассеянные частицы разрежением затягиваются к контрольному сити: крупные остаются, мелкие собираются пылесосом.

ОСОБЕННОСТИ



- Сенсорное управление, простота в эксплуатации;
- Два режима просеивания и выбор размера сита обеспечивают точность;
- Время просеивания и разрежения задаются произвольно в пределах диапазона прибора;
- Специальное вращающееся сопло равномерно подаёт воздух к слипшемуся материалу, разбивает агломераты и обеспечивает точный просев;
- Прозрачная крышка сита — просев виден в реальном времени;
- Качественный источник разрежения и устройство сбора отходов обеспечивают стабильное разрежение при просеве.
- Компактная конструкция, малые габариты, лёгкое перемещение.
- Можно выбирать различные сита для просева других материалов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛЬ HUCQS-1

Диапазон просева	20~5000 мкм
Диаметр сита/размер ячейки	200 мм / 0,15 мм
Скорость сопла	20±5 об/мин
Диапазон таймера	0~99 мин
Макс. масса пробы	2000 г
Диапазон разрежения/точность	-6000 Па ~ атмосферное давление/1 Па
Заводская установка разрежения	3000 Па
Габариты	350 × 450 × 400 мм
Питание	220 В 50 Гц
Масса	50 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛЬ TPDF-A

Диаметр сита/размер ячейки	200 мм / 0,15 мм
Диапазон разрежения/точность	0~6000 Па (диапазон обычной работы 0~4500 Па)/1 Па
Заводская установка разрежения	3000 Па
Скорость сопла	20±5 об/мин
Диапазон таймера	0~99 мин 59 с
Питание	220 В ±5 % 50 Гц

