

Высокоточный прибор с функциями охлаждения, нагрева и поддержания постоянной температуры и влажности; точно моделирует различные климатические условия среды. Широко применяется для культивирования клеточных тканей и грибных спор, хранения продуктов питания и лекарств, проращивания семян растений, испытаний древесины и строительных материалов.

ОСОБЕННОСТИ

- Двухслойная дверь со встроенным калёным стеклом.
- Плотность теплоизоляции превышает 38 кг/м³ — отличная теплоизоляция.
- Применяются термостойкие вентиляторы высокого качества: выше эффективность вентиляции и лучше равномерность температуры.
- Большой ЖК-дисплей с функцией самоблокировки экрана. Параметры отображаются в реальном времени, управление простое и удобное. Температура, влажность, освещённость и время задаются быстро.
- Интеллектуальная система контроля температуры: до 100 циклов и 30 сегментов с непрерывным управлением температурой, влажностью и временем.
- Экологичный хладагент R134a: негорючий, невзрывоопасный, нетоксичный, не раздражает, не вызывает коррозии, высокий уровень безопасности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HSX-150	HSX-250	HSX-350	HSX-450
Объём	150 л	250 л	350 л	450 л
Диапазон температур	0-60 °C			
Диапазон влажности	55%~95%			
Колебания температуры	±0.5 °C			
Колебания влажности	±3~±5%RH			
Внутренний материал	Нержавеющая сталь			
Материал корпуса	Холоднокатаная сталь с антистатическим порошковым напылением			
Материал полок	Нержавеющая сталь			
Количество полок	3			4
Размер камеры	550×390×800 мм	560×420×1050 мм	560×530×1200 мм	700×530×1210 мм
Габариты	600×630×1460 мм	660×660×1700 мм	670×730×1880 мм	810×790×1890 мм
Мощность	950 Вт	1050 Вт	1150 Вт	1650 Вт
Напряжение	220 В 50 Гц			