

pH-МЕТР

СТАНДАРТ: BS 1377:3, ASTM D1067

pH-метр — электронный прибор для измерения pH (кислотности или щёлочности) жидкости (хотя специальные зонды иногда применяются и для измерения pH полутвёрдых веществ). Типичный pH-метр состоит из специального измерительного зонда (стеклянного электрода), подключённого к электронному измерительному блоку, который измеряет и отображает показания pH.



TP-601A

Дисплей	ЖК-дисплей, размер: 20x27 мм. Потребление
Диапазон измерений	pH от 0 до 14
Разрешение	pH 0.1
Погрешность	pH ± 0.1 после калибровки.
Калибровка pH	pH 4.01, pH 6.86 и pH 9.18, трёхточечная калибровка.
Индикация темп.	0.1°C
Погрешность темп.	1°C
Рабочий диапазон темп.	0 ~ 50°C
АТС	0 ~ 100°C
Габариты	188 x 38 мм * Измеритель с pH-электродом.
Масса	82 г (электрод в комплекте)

TP-6022

Дисплей	ЖК-дисплей, размер: 20x27 мм. Потребление
Диапазон измерений	pH от 0 до 14 Темп. от 0 до 50°C (от 32 до 122°F)
Разрешение	pH 0.01 Темп. 0.1°C/ 0.1°F
Погрешность	Погрешность pH ± 0.02 после калибровки. Темп. $\pm 0.8^\circ\text{C}/ \pm 1.5^\circ\text{F}$
Калибровка pH	pH 4.01, pH 6.86 и pH 9.18, трёхточечная калибровка.
Рабочая влажность	Не более 80% RH
Габариты	88 x 38 мм * Измеритель с pH-электродом.
Масса	82 г (электрод в комплекте)

TP-6658 ▶

Электропитание	AC 220V(160-250V)50Hz
Потребляемая мощность	<5W
Погрешность	0.01pH 1mV
Диапазон измерений	0~14pH -999mV~999mV
Уставка	2
Окружающая температура	0~50°C
Дисплей	Четырёхуровневая LED ЖК-индикация
Окружающая влажность	35-85%RH
Сохранение параметров	10 лет
Тип выхода	ВКЛ /ВЫКЛ 4~20mA
Выходная мощность	AC 250v/3A DC30V/3A
Входной импеданс	>1012Ω
Сопротивление изоляции	>10MΩ
Габариты	96×96×120mm



ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛЬЦА

Динамометрическое кольцо — устройство для измерения силы: упругое кольцо известного диаметра с измерительным устройством, расположенным в центре кольца.

Макс. нагрузка (кН)	Тип	Режим нагружения	Габариты (Д×Ш×В, мм)	Масса (кг)
30	ЕНВ-30	Растяжение-сжатие	210×115×230	4.6
	ЕНВ-30А	Сжатие	210×115×200	3.7
60	ЕНВ-60	Растяжение-сжатие	210×115×230	6.1
	ЕНВ-60А	Сжатие	210×115×200	5.1
100	ЕНВ-100	Растяжение-сжатие	210×130×250	7.2
	ЕНВ-100А	Сжатие	210×130×230	7.5
300	ЕНВ-300	Растяжение-сжатие	225×160×335	13.3
	ЕНВ-300А		225×160×235	10.8
600	ЕНВ-600А		250×195×250	20.3
	ЕНВ-600В	Сжатие	165×150×205	6.5
1000	ЕНВ-1000А		270×205×270	31.0
	ЕНВ-1000В		170×160×225	9.8
2000	ЕНВ-2000А		220×180×260	22.1

