

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ СЕРИИ XUE

Все шкафы имеют принудительную циркуляцию воздуха: поток ускоряет сушку и выравнивает распределение температуры в камере. Вентилятор и нагреватели расположены в задней части шкафа, отделены от рабочей камеры перегородкой из нержавеющей стали. Воздух забирается вентилятором из центра камеры, проходит над датчиком температуры и нагревателями в защитном кожухе; нагретый воздух распределяется по перегородке влево и вправо и вновь циркулирует. Применяются для сушки, нагрева, термостатирования, старения компонентов и тепловых испытаний в лабораториях и промышленности.

Диапазон температур: макс. 300 °C

Объёмы: 32, 58, 112, 225, 343, 490, 686, 980 л.



Модель XUE032



Модель XUE058



Модель XUE490



Модель XUE225

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	XUE032	XUE058	XUE112	XUE225	XUE490	XUE686	XU980
Показатели							
Диапазон температур	От окружающей среды +10 °C до 300 °C						
Неравномерность темп., ±°C	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Колебания температуры, ±°C	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Размеры							
Объём рабочей камеры, л	32	58	112	225	490	686	980
Внутр. ширина, мм	300	400	500	500	700	700	1000
Внутр. глубина, мм	270	360	450	450	700	700	700
Внутр. высота, мм	400	400	500	1000	1000	1400	1400
Внеш. ширина, мм	464	565	664	668	840	840	1140
Внеш. глубина, мм	566	602	692	710	910	910	1015
Внеш. высота, мм	694	694	794	1294	1270	1670	1670
Полки из нержавеющей стали							
Кол-во (станд. / макс.)	2/6	2/6	2/8	2/17	2/17	2/24	2/24
Размер полки (Ш×Г), мм	270x240	370x330	470x420	500x450	670x670	670x670	970x670
Макс. нагрузка: полка/шкаф, кг	30/60	30/60	30/60	30/120	30/240	30/240	30/240
Кол-во дверей	1	1	1	1	1	1	2
Масса пустого, кг	35	47	54	120	205	235	295
Питание: 50 Гц, 230 В, однофазное; при мощности > 4000 Вт — 400 В, трёхфазное, пятипроводное							
Макс. мощность при 300 °C, Вт	1000	2000	2000	3000	4000	6000	6000

ЗАВОДСКИЕ ОПЦИИ (указываются при заказе основного шкафа)

OG9001	Расширение макс. температуры до 300 °C	OP0014	Освещение рабочей камеры, 40 Вт
OG9002	Внешний корпус также из нерж. стали 304	OG9006	Окно в двери
OG9003	Внутренняя камера из нерж. стали 316L	OG9005	Регулятор циркуляции воздуха
OG9004	Специальный цвет корпуса (укажите RAL)	OP0057	Доп. термopара с разъёмом
OP0038	Цифровой таймер 0/99 ч, авто/ручной режим	OG9007	Доп. предохранительный термостат кл. 2
OG9008	Недельное программирование с таймером	OP0001	Звуковая сигнализация
OP0049	Программатор темп. (4 прогр. × 16 сегментов)	OP0041	Доп. ввод диам. 40 мм с силиконовой пробкой
OP0026	Вытяжной вентилятор 60 м³/ч	OP0042	Доп. ввод диам. 60 мм с силиконовой пробкой
OP0024	Вытяжной вентилятор 200 м³/ч	OP0079	Вытяжной вентилятор 60 м³/ч с регулятором
OG9014	Бумажный регистратор темп., 1 датчик	OP0080	Вытяжной вентилятор 200 м³/ч с регулятором
OG9015	Бумажный регистратор темп., 2 датчика	OP0010	Сертификат калибровки: 1 темп., 1 точка
		OP0012	Сертификат калибровки: 1 темп., 9 точек

АКСЕССУАРЫ (можно заказать отдельно)

GA9001	Дополнительная полка 30 кг с креплениями	GA9004	Комплект для стыковки шкафов
GA9002	Усиленная доп. полка 60 кг с креплениями	GA9005	Подрамник
		GA9006	Подрамник с колёсами
GA9003	Лоток из нерж. стали (глубина 20 мм)	AC0011	Силиконовая пробка для ввода диам. 40 мм
		AC0012	Силиконовая пробка для ввода диам. 60 мм