

ПЕСОЧНАЯ БАНЯ

Применяется в экспериментах, требующих стабильного и равномерного распределения тепла.

Модель	Типоразмер	Напряжение, В	Мощность, кВт	Рабочая ванна, мм
SB-01	300×250	220	1.5	300×250×70
SB-02	300×250	220	2	450×350×70



ВОДЯНАЯ БАНЯ WB-01/A

Применяется для сушки, концентрирования, перегонки, капельного введения химических реагентов, лекарственных средств и биопрепаратов, а также для нагрева при постоянной температуре и других температурных испытаний.



ОСОБЕННОСТИ

- Ёмкость из нержавеющей стали, встроенный ТЭН, датчик Pt100. ○
- Стабильная температура, удобная настройка. ○
- Комплектуется масляной баней. ○

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер ванны, см	Диам. 26 × 15 (высота)
Мощность, кВт	1.5
Диапазон темп.	от комнатной до 100 °C
Ход подъёма, мм	120 (вручную)
Масса нетто:	8 кг

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ВОДЯНАЯ БАНЯ СЕРИИ TPW

Применяется для перегонки, сушки, концентрирования и термостатического нагрева химических препаратов, контроля сыворотки и термостатического культивирования биопрепаратов, а также для кипячения и стерилизации в лабораториях, медицинских и научно-исследовательских учреждениях, вузах и колледжах.

ОСОБЕННОСТИ

- Корпус окрашен методом электростатического напыления.
- Внутренняя ёмкость и крышка изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии.
- Регулирование температуры: стрелочного, цифрового или интеллектуального типа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TPW420	TPW600
Напряжение, В	220	220
Мощность, Вт	500±10%	750±10%
Равномерность темп., °C	≤±1	≤±1
Допуск температуры, °C	≤±1	≤±1
Диапазон температуры, °C	37-65	37-65
Рабочая ванна, мм	420x180x105	600x300x150

