

Корпус из холоднокатаной стали, камера — из оцинковки или нержавеющей стали. Между ними — теплоизоляция из алюмосиликатного волокна и асбеста. Дальний ИК-нагреватель и внутренний вентилятор обеспечивают равномерную конвекцию.

## ОСОБЕННОСТИ

- Камера из нержавеющей стали 304 — толстая и легко очищается.
- Датчик PT100, экранированный провод — помехозащищённость и точность.
- Твёрдотельное реле: без искр, стабильное напряжение и ток.
- Нагреватель из качественного сплава — долгий срок службы.
- Утолщённая петля предотвращает провисание дверцы.
- Автостабилизация температуры, автоотсчёт, коррекция темп.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель            | 101-1A       | 101-1B      | 101-2A       | 101-2B      | 101-3A       | 101-3B       | 101-4         |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Темп. сушки       | 105°C        | 105°C       | 105°C        | 105°C       | 105°C        | 105°C        | 105°C         |
| Точность темп.    | ≤2°C         | ≤2°C        | ≤2°C         | ≤2°C        | ≤2°C         | ≤2°C         | ≤2°C          |
| Макс. темп.       | 250°C        | 250°C       | 250°C        | 250°C       | 250°C        | 250°C        | 250°C         |
| Питание           | AC220V/50Hz  | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz  | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz  | AC220V/50Hz  | AC220V/50Hz   |
| Размер камеры, мм | 350×450×450  | 350×450×450 | 450×550×550  | 450×550×550 | 500×600×750  | 500×600×750  | 800×800×1000  |
| Материал камеры   | Оцинк. плита | Нерж. сталь | Оцинк. плита | Нерж. сталь | Оцинк. плита | Нерж. сталь  | Нерж. сталь   |
| Мощн. нагрева     | 2.0 кВт      | 2.0 кВт     | 3.0 кВт      | 3.0 кВт     | 4.0 кВт      | 4.0 кВт      | 6.0 кВт       |
| Габариты, мм      | 710×550×710  | 710×550×710 | 810×650×810  | 810×650×810 | 860×700×1000 | 860×700×1000 | 1130×990×1300 |
| Вес               | 45 кг        | 45 кг       | 62 кг        | 62 кг       | 70 кг        | 70 кг        | 126 кг        |