

Применяется для сушки, прокаливания, плавления воска и стерилизации в горной промышленности, лабораториях и научно-исследовательских институтах.

ОСОБЕННОСТИ

- Полированная нержавеющая камера.
- Внешний корпус из холоднокатаной стали, антистатическое напыление.
- Новейший ПИД-регулятор.
- Равномерное распределение воздуха.
- Принудительная конвекция воздуха.
- Двухслойная стеклянная дверь, увеличенное смотровое окно.
- Сигнализация превышения температуры обеспечивает безопасность.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	9030	9070	9140	9240	9420	9620	9920
Диапазон температур	от окружающей среды +10 °C до 250/300 °C						
Точность температуры $\pm$ °C	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Колебания температуры $\pm$ °C	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Объём камеры, л	30	70	140	240	420	620	920
Внутр. ширина, мм	340	400	450	500	600	800	1000
Внутр. глубина, мм	325	375	557	615	550	600	600
Внутр. высота, мм	290	470	520	720	1300	1300	1600
Внеш. ширина, мм	490	540	600	650	750	950	1140
Внеш. глубина, мм	520	550	740	800	730	780	800
Внеш. высота, мм	690	870	920	1130	1700	1720	2150
Ширина упаковки, мм	620	670	730	780	870	1080	910
Глубина упаковки, мм	630	660	860	920	860	910	1260
Высота упаковки, мм	830	1040	1080	1270	1830	1880	2200
Кол-во полок (нерж. сталь)	2	2	2	2	3	4	4
Масса нетто, кг	40	55	70	85	120	145	195
Масса брутто, кг	55	75	85	110	145	170	230
Напряжение/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	380/50	380/50	380/50
Мощность, Вт (А/В)	550/600	1050/1250	1500/1700	2100/2500	4000/4500	4500/5000	6000/6500
Примечание: А — макс. температура 250 °C; В — макс. температура 300 °C.							