

ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ КАМЕРА

От оборонной и аэрокосмической промышленности до электроники, химической, пищевой и фармацевтической отраслей — камеры испытаний при постоянной температуре и влажности применяются для проверки продукции на нагревостойкость, влагостойкость, холодостойкость и стойкость к сухости, гарантируя качество, безопасность и надёжность изделий во многих отраслях. Камера создаёт испытательную среду с постоянными высокими и низкими температурой и влажностью, а также с их чередованием; включает систему охлаждения/нагрева, увлажнения/осушения/водоснабжения, систему воздухопроводов, систему управления и устройства аварийной защиты.



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	408L	800L
Размер рабочей камеры	Ш 800×Г 600×В 850 мм	Ш 1000×Г 800×В 1000 мм
Габаритные размеры	Ш 1300×Г 1210×В 1750 мм	Ш 1510×Г 1460×В 1860 мм
Диапазон температур	-20°C~+150°C	-20°C~+150°C
Колебания температуры	≤±0.1°C	≤±0.1°C
Равномерность темп.	≤±1°C	≤±1°C
Отклонение температуры	≤±2°C	≤±2°C
Нагрев и охлаждение	От +20 до -20°C, ок. 50 мин От +20 до 100°C, ок. 40 мин	От +20 до -20°C, ок. 60 мин От +20 до 100°C, ок. 40 мин
Диапазон влажности	20%~98% R.H (при +25°C~+85°C)	20%~98% R.H (при +25°C~+85°C)
Погрешность влажности	+2/-3% R.H (выше 75% R.H), ±5% R.H (ниже 75% R.H)	+2/-3% R.H (выше 75% R.H), ±5% R.H (ниже 75% R.H)
Скорость воздуха	1,7~2,5 м/с	1,7~2,5 м/с
Все приведённые показатели измерены в объёме, расположенном на расстоянии 1/6 от внутренней стенки камеры, при температуре окружающей среды ≤ 25°C, нормальном давлении и без нагрузки;		
Мощность	Ок. 7,5 кВт	Ок. 8,5 кВт
Электропитание	380В±10%/50Гц 220В/60Гц (опционально)	380В±10%/50Гц 220В/60Гц (опционально)