TINENG

جهاز اختبار الضغط
HYE-2000K/3000K

المعيار: EN 12390-4, ASTM C39

يستخدم هذا الجهاز لتحديد مقاومة الضغط لمواد البناء مثل الطوب والحجارة والخرسانة. يعتمد تشغيل مصدر الطاقة الهيدروليكية وتقنية التحكم الكهروهيدروليكي السيرفو وجمع البيانات ومعالجتها بالحاسوب لحساب مقاومة الضغط وإنشاء التقرير. يتكون من أربعة أجزاء: الجهاز الرئيسي ومصدر الزيت (مصدر الطاقة الهيدروليكية) ونظام القياس والتحكم وأدوات الاختبار. يتميز بعرض ديناميكي للحمل والوقت ومنحنى الاختبار ووظيفة التحكم الفوري ووظيفة الحفاظ على أقصى قوة اختبار. وهو معدات فحص ضرورية لوحدات الهندسة مثل البناء ومواد البناء والطرق والجسور.

المواصفات الفنية

أقصى قوة اختبار	2000kN	3000kN
الفئة	0.5	0.5
قطر المكبس/الشوط	Ø290mm*150mm	Ø250mm*100mm
مساحة الضغط	320mm	340mm
أبعاد الصفيحتين العلوية والسفلية	Ø300mm	Ø300mm
المسافة بين الأعمدة	420mm	420mm
إمداد الطاقة	AC380V±10V/50Hz	AC380V±10V/50Hz
قدرة المحرك	2.2kW	2.3kW
أبعاد خزانة التحكم	1100x630x970mm	1100x630x970mm
وزن خزانة التحكم	200kg	200kg
أبعاد الجهاز الرئيسي	560x450x1450mm	650x470x1420mm
وزن الجهاز الرئيسي	1300kg	1750kg



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880