كاشف عمق الشقوق الخرسانية TP502

يقيس كاشف عمق الشقوق الخرسانية TP502 عمق الشقوق السطحية، ويتكون من جهاز رئيسي وحامل وكابلات ومحولات فحص وبرمجيات.



المزايا

- التصحيح التلقائي الرباعي يحسن دقة الفحص:
  - قياس الشقوق غير المتقاطعة: تنبيه تلقائي للبيانات الشاذة أثناء الفحص.
  - حساب سرعة الصوت: استبعاد تلقائي لتقاطع القياس الأفقي.
  - اختبار عمق الشق: تحديد واستبعاد تلقائي لبيانات الفحص الخاطئة.
  - حساب عمق الشق: تصحيح تلقائي لتأثير الطبقات المتضررة مثل عمق الكربنة.
- يضمن الحامل المخصص لاختبار عمق الشقوق في الموقع دقة تباعد نقاط القياس، ويحسن بشكل كبير دقة الكشف، ويوفر وقت الفحص.
- نظرية كشف أكثر علمية تحسن موثوقية نتائج الفحص.



المواصفات الفنية

أقصى عمق فحص	≤500 mm
الخطأ	≥5mm أو 5%~10% من عمق الشق الفعلي
أقصى عمق تصحيح	35mm
نقاط فحص الشقوق غير المتقاطعة	3
نقاط فحص الشقوق المتقاطعة	2 أو 3 (يختار تلقائيا بواسطة الجهاز)
سعة تخزين بيانات الفحص	25000
نقل البيانات	USB
إمداد الطاقة	بطارية ليثيوم قابلة للشحن مدمجة، ويصل وقت العمل إلى 50 ساعة
أبعاد الجهاز الرئيسي	220×162×91mm

SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880