TINPENG

خلاطة الخرسانة

خلاطة الحوض

الآلة مثالية لطاقم إنشاءات مكون من 2-3 أشخاص. لماذا تتحمل عناء جر خلاطة إلى موقع العمل، بينما يمكن للآلة إنتاج عربة يد من المونة أو المحارة أو الجواني أو المونة الجافة كل 3 دقائق.



المواصفات الفنية

سعة الأسطوانة	120 لتر
ناتج الخلطة	60 لتر/175 رطل
قدرة المحرك	2.2HP
سرعة المجداف	32rpm
قطر الأسطوانة	27"
مقاس العجلة	12"
استطاعة المحرك	1600W
الجهد	230V/110V
التردد	50Hz/60Hz

خلاطة الخرسانة المحمولة ذات الأسطوانة

تستخدم الخلاطة الخرسانية المحمولة بمحرك كهربائي/ديزل على نطاق واسع في مواقع البناء ومشاريع الطرق والجسور وغيرها من مواقع الإنشاءات. وهي ذات سعة أكبر ومن النوع الساقط ذاتيا، ومناسبة لخلط الخرسانة اللدنة ومنخفضة الهبوط.

القدرة	650W
أبعاد الأسطوانة	630x390x630mm
الأسطوانة	630mm
سماكة الأسطوانة	1.1mm/1.6mm
نوع الإفراغ (عجلة يد أو دواسة)	10°
الوزن	66kg
الحجم	160L



ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880