TINPENG

جهاز اختبار الضغط
سلسلة SYE

جهاز اختبار الضغط الهيدروليكي من سلسلة SYE مخصص لاختبار ضغط الخرسانة ومواد البناء الأخرى، بتحميل يدوي، وعرض رقمي لقيمة الضغط ونسبة التحميل. ويمكنه حفظ وطباعة نتيجة الاختبار مباشرة بواسطة وحدة التحكم. كما يمكن تجهيزه بحاسوب لعرض منحنى الحمل ومعالجة البيانات.



SYE-300



SYE-1000



SYE-2000BS

الموديل	SYE-300	SYE-1000	SYE-2000BS
الميزات	تحميل يدوي	أربعة أعمدة قياسية	تحميل يدوي مع غطاء حماية
فئة الدقة	الفئة الأولى	الفئة الأولى	الفئة الأولى
أقصى سعة تحميل	300kN	1000kN	2000kN
مساحة الضغط	210mm	280mm	330mm
شوط المكبس (mm)	80	150	120
حجم ألواح الضغط العلوية (mm)	القطر 170	القطر 230	القطر 300
حجم ألواح الضغط السفلية (mm)	القطر 170	القطر 230	القطر 300
الطاقة	380V (220V اختياري)، 50Hz (60Hz اختياري)، 0.75kW	380V (220V اختياري)، 50Hz (60Hz اختياري)، 1.0kW	380V (220V اختياري)، 50Hz (60Hz اختياري)، 1.3kW
الأبعاد (هيكل التحميل mm)	850×400×1350	880×420×1350	900×400×1250
الوزن (kg)	400	600	900

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880

TINPENG

جهاز اختبار الضغط
سلسلة SYE



اختبار الضغط

جهاز اختبار الضغط الهيدروليكي SYE-2000D وSYE-3000D مخصص لاختبار ضغط الخرسانة ومواد البناء الأخرى، بتحميل يدوي، ويعتمد على مسامير كهربائية لضبط مساحة الضغط، مع عرض رقمي لقيمة الضغط ونسبة التحميل. ويمكنه حفظ وطباعة نتيجة الاختبار مباشرة بواسطة وحدة التحكم. كما يمكن تجهيزه بحاسوب لعرض منحنى الحمل ومعالجة البيانات.

الموديل	SYE-2000D	SYE-3000D
الميزات	لولب كهربائي مع غطاء حماية	لولب كهربائي مع غطاء حماية
فئة الدقة	الفئة الأولى	الفئة الأولى
أقصى سعة تحميل	2000kN	3000kN
مساحة الضغط	320mm	340mm
شوط المكبس (mm)	50	80
حجم ألواح الضغط العلوية (mm)	240×240	265×265
حجم ألواح الضغط السفلية (mm)	300×250	360×285
الطاقة	1.3kW ،50Hz ،380V	1.3kW ،50Hz ،380V
الأبعاد (هيكل التحميل mm	950×420×1350	1000×500×1500
الوزن (kg)	950	1500

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880

TINENG

جهاز اختبار الضغط سلسلة SYE

SYE-2000B/SYE-3000B

الميزات:

- تحميل يدوي هيدروليكي.
- يستخدم لاختبار مقاومة الضغط والانحناء للأسمنت والخرسانة ومواد البناء الأخرى. ويمكن إجراؤه وفقا للمعيار المناسب مع ضبط معدل التحميل.
- تعرض شاشة LCD المقاومة وقيمة سرعة التحميل، ويمكن توصيلها بحاسوب لعرض منحنى الحمل ومعالجة استحواذ البيانات، كما يمكن طباعة نتيجة الاختبار وتخزينها مباشرة.
- مناسب لاختبار العينات المكعبة 50mm و100mm، 150mm و200mm، وكذلك العينات الأسطوانية بقطر 75-160mm وارتفاع 150-320mm.
- صمام أمان الضغط، ومفتاح حد المكبس، والأبواب الأمامية والخلفية القابلة للفك قياسية في جميع الموديلات. تحتوي ألواح الضغط العلوية على تجميع مقعد كروي للحركة في جميع الموديلات. جميع ألواح الضغط لها صلادة سطحية HRC 50.



الموديل	SYE-2000B	SYE-3000B
أقصى سعة تحميل	2000kN	3000kN
فئة الدقة	الفئة الأولى	الفئة الأولى
المسافة بين الأعمدة	400 mm	440 mm
مساحة الضغط	360 mm	400 mm
شوط المكبس	200 mm	200 mm
حجم ألواح الضغط	300mm القطر	mm 300 القطر
الأبعاد (هيكل التحميل)	650×560×1500mm	720×720×1800 mm
الطاقة (kW)	kW 1.8 ،(اختياري 60Hz) 50Hz ،(اختياري 220V) 380V	kW 1.8 ،(اختياري 60Hz) 50Hz ،(اختياري 220V) 380V
الوزن (kg)	1500 kg	2700 kg

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880