TINPENG

جهاز اختبار سماكة الخرسانة TP-602

تم تصميم جهاز اختبار سماكة الخرسانة لقياس سماكة بلاطات الأرضيات أو الجدران والكمرات والأعمدة والخشب والسيراميك وغيرها من الوسائط غير الفيرومغناطيسية. ويتمتع بوظائف مثل قياس السماكة وتحليل البيانات وتخزينها وإخراجها، وهو جهاز ذكي محمول وسهل الاستخدام ودقيق في القياس.



المزايا

- شاشة LCD ملونة بالكامل وأزرار سيليكون مضادة للغبار تجعل التشغيل في الموقع أكثر راحة؛
- استخدام نظام الاكتساب عالي السرعة ARM الجديد يجعل سرعة الاختبار أسرع؛
- يحدد مجس الاستقبال الاتجاه تلقائيا ويقفل النطاق المركزي، مما يحسن كفاءة الكشف بشكل كبير؛
- يرتبط الجهاز الرئيسي بمجس الاستقبال عبر إشارات البلوتوث لتجنب تأثير أعطال خط الإشارة على الاختبار، كما يسهل الفحص أثناء الوقوف؛
- تعرض سماكة الاختبار في الوقت الفعلي ويقفل الحد الأدنى للقيمة تلقائيا لمنع التشخيص الخاطئ؛
- إعداد البيانات ومراجعتها أكثر بديهية، ويمكن عرض معلمات مثل المتوسط ونسبة النجاح حسب الرغبة؛
- وظيفة المعايرة. يمكن معايرة الدقة أثناء الاستخدام لجعل نتائج الكشف أكثر دقة؛
- ضبط السطوع. يمكن اختيار مستوى سطوع الإضاءة الخلفية وفقا لمستوى الإضاءة في البيئة المحيطة، مع ثمانية مستويات قابلة للتعديل؛
- اختيار نمط العرض. يحسن وضوح الشاشة تحت الإضاءة الخارجية؛

المواصفات الفنية

مدى قياس السماكة	40-1000mm
دقة الاختبار	40-400mm: ±1mm / 401-800mm: ±2mm / 801-1000mm: ±3mm
تخزين البيانات	مليونا بيانات قياس
الشاشة	شاشة LCD ملونة، دقة 480x800، سطوع العرض قابل للتعديل
نقل البيانات	USB
البرمجيات	يعمل تحت WinXP وWin7 وWin8 وWin10 والأنظمة الأخرى
بيئة التشغيل	درجة الحرارة المحيطة: -10°C ~ +50°C؛ تجنب التعرض المباشر للشمس لفترة طويلة الرطوبة النسبية: ≤90%RH التداخل الكهرومغناطيسي: لا يوجد مجال كهرومغناطيسي متناوب قوي
إمداد الطاقة	بطارية ليثيوم قابلة للشحن مدمجة، ومدة إمداد الطاقة تصل إلى 8 ساعات؛
أبعاد الجهاز الرئيسي	219×56×139mm

SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880