TINPENG

غرفة اختبار دورات التجميد والإذابة للخرسانة

المعيار: ASTM C666

يستخدم لتحديد مقاومة عينات الخرسانة للدورات المتكررة للتجميد والإذابة في المختبر بطريقة التجميد والإذابة السريعة في الماء.







SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880

TINPENG

غرفة اختبار دورات التجميد والإذابة للخرسانة





المزايا

- الضاغط وجهاز التسخين وجزء التحكم في القدرة كلها قطع مستوردة عالية الجودة وعالية الأداء.
- عند التشغيل بالحمل الكامل، لا يتجاوز فرق الحرارة عند كل نقطة في خزانة التجميد والإذابة ±2℃.
- عرض منحنيات البيانات في الوقت الفعلي وتخزين بيانات الفحص تلقائيا.
- لديه وظيفة استرداد تلقائية عند انقطاع الفحص عن طريق الخطأ.
- تركيب سهل، مساحة صغيرة، ضوضاء منخفضة

المواصفات الفنية

الطراز	TPDR-10	TPDR-16	TPDR-28
نظام تبريد المكثف	تبريد بالهواء		
أبعاد العينة	100×100×400mm حجم عينة قياس الحرارة هو نفسه، ويجب وجود فتحة لقياس الحرارة في المنتصف		
السعة	10 قطع	28 قطعة	16 قطعة
دورة التجميد والإذابة	2.5~4 ساعات، ولا يقل زمن الإذابة عن 1/4 دورة التجميد والإذابة		
التحكم في درجة حرارة المركز	8～-17±2℃	5~-18±2℃	
التحكم في درجة حرارة السائل	درجة الحرارة العليا: 18~23℃ / درجة الحرارة الدنيا: -18~-23℃		
التحكم في درجة الحرارة القطرية	لا يتجاوز فرق الحرارة في الخزانة 1℃	لا يتجاوز فرق الحرارة في الخزانة 2℃	
التحكم في درجة حرارة الحماية الثانوية	50℃~-30℃		
مسجل درجة الحرارة	شاشة تعمل باللمس		
وسط دورة التجميد والإذابة	مانع التجمد -45℃		
حجم تعبئة وسط دورة التجميد والإذابة	يصبح مستوى السائل أعلى من العينة بمقدار 10-15mm		
ضاغط التبريد	مغلق بالكامل 3HP	مغلق بالكامل 5HP	مغلق بالكامل 6HP
قدرة التسخين	3kW	4.5kW	6kW
إمداد الطاقة	3N380V 50Hz		
الأبعاد	1750×800×1100mm	1760×900×1100mm	الخزانة 1450*1100*1700mm نظام تبريد بالهواء 1950*900*1250mm

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880