TINPENG

الفحص غير الإتلافي NDT

مجهر قياس الشقوق WYSK-100X/40X

مجهر عالي الجودة مصمم لقياس عرض الشقوق في أعضاء الخرسانة والجدران الحجرية والمنشآت الأخرى. يعمل مجهر قياس الشقوق بوحدة مصباح قابلة للتعديل ويركز الصورة عن طريق تدوير مقبض.

الطراز	WYSK-100X	WYSK-40X
قوة التكبير	100X	40X
مدى القياس	1.6mm	4mm
قيمة التقسيم	0.01mm	0.05mm
الأبعاد	50×23×138mm	50×23×138mm
الوزن	550 g	550 g





جهاز الكشف المتكامل للشقوق CID-50

يستخدم جهاز الكشف المتكامل للشقوق بشكل أساسي لقياس عرض الشقوق وعمقها في الجسور والأنفاق والمباني والطرق وغيرها. البرمجيات القوية في نظام windows تسهل معالجة البيانات وتحليلها: نقل USB، وتصدير البيانات إلى word وexcel، وحفظ البيانات وطباعتها.

المزايا

- التعرف التلقائي على الشقوق وحسابها؛ العرض في الوقت الفعلي.
- طريقتا الكشف: القياس القياسي وقياس العمق المبسط.
- حامل المحول فوق الصوتي القياسي دقيق وقابل للتعديل؛ دون وضع العلامات في الموقع، مما يحسن كفاءة الكشف كثيرا.
- تقنية التعرف التلقائي على الصور والحساب الذكي للعرض؛ موضع الشق دون تعديل.

منصة الأجهزة	منصة أجهزة ARM 9 مدمجة، نظام تشغيل WinCe5.0، شاشة لمس TFT بألوان حقيقية
مدى قياس عرض الشقوق	المجس القياسي: 0.01mm-6.5mm المجس المتقدم: 0.005mm~3.5mm
دقة قياس عرض الشقوق	المجس القياسي: ≤±0.02mm؛ المجس المتقدم: ≤±0.01mm
مدى قياس عمق الشقوق	10mm-500mm
دقة قياس عمق الشقوق	≤±5%
صيغة تخزين الصور	JPEG أو BMP
وقت التشغيل	≤28 ساعة
درجة حرارة التشغيل	-10℃ ~ 50℃
الرطوبة أثناء التشغيل	≤90%RH
إمداد الطاقة	بطارية ليثيوم قابلة للشحن
الوزن الصافي	1.8kg
الوزن الإجمالي	4.6kg
أبعاد التعبئة	420×330×125mm



SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880