TINPENG

تحضير النماذج

آلة تجليخ النماذج TPMP-300

المعيار: EN 12390-2 ▶

يستخدم لإنتاج جميع أنواع العينات الصلبة من الصخور والمعادن غير المعدنية والخرسانة. يستخدم مع آلة القطع الأوتوماتية، ويمكن تشغيله لإنتاج نماذج مكعبة أو أسطوانية عالية الدقة.

قطر النموذج	50, 75, 100, 150mm
ارتفاع النموذج	47.5-215mm
سرعة دوران رأس التجليخ	3400r/min
قطر رأس التجليخ	120mm
قدرة المحرك	2.0kw
الأبعاد	500×400×700mm
الوزن	50kg



آلة قطع النماذج TPCE-600

المعيار: EN 12390-2 ▼

آلة القطع مناسبة لنماذج متنوعة بأحجام مختلفة في مختبرات الإسفلت والخرسانة والمواد الحجرية. يورد الطراز مكتملا مع أجزاء التحمل بتصنيع إحكام عالي الدقة، كما يزود بشفرات ماسية.

قطر النموذج	50, 75, 100, 150mm
طول النموذج	47.5-205mm
سرعة العمود الرئيسي	2800r/min
القدرة المقدرة	3 kW
الجهد	380V
قطر شفرة المنشار	Dia. 400mm
الأبعاد	900×460×830mm
الوزن الصافي	120kg

آلة تغطية النماذج TPCD-100

المعيار: EN 12390-3 ▼

تستخدم بشكل رئيسي في إنشاء الطرق والمباني والمطارات، بالإضافة إلى بعض مختبرات الفحص الرئيسية.

أقصى قطر أسطوانة خرسانية	100mm
الحركة	يدوي
أبعاد العبوة	420×480×400mm
الوزن الإجمالي	25kg

