TINENG

جهاز قص بالريشة جيبي
للفحص الحقلي T0174-16

المعيار: ASTM D2573

صُمم جهاز القص بالريشة الجيبي للفحص الحقلي T0174-16 خصيصاً لقياس مقاومة القص غير المصرفة للطين في الموقع.

يتكون الجهاز من جسم أسطواني بمقبض T يحتوي نابض التواء، وثلاث ريش قابلة للاستبدال بمقاسات مختلفة تُختار حسب مقاومة التربة المتوقعة. نسبة الارتفاع إلى القطر لجميع الريش تساوي 2.

المقاس (الارتفاع × القطر)	نوع الريشة
16×32 مم	ريشة صغيرة
20×40 مم	ريشة متوسطة
25.4×50.8 مم	ريشة كبيرة

أثناء التشغيل، تُدفع الريشة مسافة 5–6 سم داخل التربة ثم تُدار بالمقبض. ويمكن إجراء قياسات أعمق، مثل القياس عند سطح العينات غير المقلقلة، باستخدام قضيب التمديد.



- طقم مثالي للقياس في طبقات التربة السطحية
- مناسب للمهندسين الزراعيين والمدنيين
- صغير الحجم، حساس ودقيق
- حلقة مؤشر لتسهيل قراءة النتائج
- رأس وهمي لقياس الصفر

المواصفات

نطاق القياس	0–260 كيلوباسكال
قيمة العزم	5 نيوتن·متر
قضيب التمديد	مشمول
أقصى عمق	3 م

الملحقات

مقياس عزم نابضي: قطعة واحدة
قضبان تمديد: 6 قطع، طول كل منها 0.5 م وقطر 10 مم
ريش: 3 قطع
رأس وهمي: قطعة واحدة
مفتاحا ربط 8 و17 مم، قطعة لكل مقاس

