TINPENG

طاولة الصدم TPJA-20H



تُستخدم طاولة الصدم لدمك عينات الإسمنت في قالب ثلاثي التجاويف بأبعاد 160×40×40 مم. وتتكون من طاولة تحمل القالب، وتستند إلى كامة دوارة تعمل بسرعة 60 دورة/دقيقة. وتتصل مجموعة الصدم بالطاولة بوصلات حربة سريعة الفك لتسهيل فحص الكتل. ويمكن ضبط ارتفاع السقوط البالغ 15.0 مم للمحافظة على دقته حتى بعد الاستخدام المكثف.

المواصفات الفنية

الكتلة الكلية للجزء المهتز	13.75±0.25 كغ
ارتفاع السقوط	15±0.3 مم
تردد الصدم	60 صدمة / 60±2 ثانية
الكتلة الكلية للذراعين والدعامة العرضية	2.25±0.25 كغ
المسافة بين مركز الطاولة ومركز محور دوران الذراعين	800±1 مم
طريقة قفل الغطاء العازل للصوت	قفل من نوع صندوق السيارة
طريقة تثبيت قالب الاختبار	تثبيت بمزلاج ذي بكرة
طراز المحرك	90TDY060-T
سرعة دوران المحرك	60 دورة/دقيقة
قدرة المحرك	70 واط
مصدر التغذية	220 فولت، 60–50 هرتز
الوزن الصافي	62 كغ
الأبعاد	1210×395×405 مم

