TINPENG

جهاز دمك متعدد الوظائف
EDC-1

يناسب الجهاز أعمال هندسة الأساسات في السدود ومشروعات المياه والطرق والسكك الحديدية والمطارات والمباني. ويحدد بطريقة الدمك القياسية العلاقة بين كثافة التربة ومحتواها المائي، ومن ثم الكثافة الجافة والمحتوى المائي. كما يلبي متطلبات تحضير عينات اختبارات نسبة تحمل كاليفورنيا CBR ومعامل المرونة الارتدادي. تتوفر قوالب للتربة الرملية والطينية بقطري 152.4 و101.6 مم، ويتيح الدمك الخفيف والثقيل. تجمع وحدة التحكم بين شاشة لمس وأزرار فعلية لعرض أوضح وتشغيل أسهل، مع عرض رقمي وعد آلي ودورات تشغيل تلقائية.

المواصفات الفنية

اختبار الدمك الثقيل	كتلة المطرقة 4.5 كغ / ارتفاع السقوط 450 مم
اختبار الدمك الخفيف	كتلة المطرقة 2.5 كغ / ارتفاع السقوط 300 مم
قطر قالب العينة	قطران: 152.4 و101.6 مم
قطر رأس المطرقة	قطر 50 مم
معدل الدمك	30 ضربة/دقيقة
القدرة	370 واط، 220 فولت، 1400 دورة/دقيقة
الأبعاد	650×400×1320 مم
الوزن	130 كغ







