TINPENG

جهاز رقمي للضغط غير المحصور
YTW-2S

المعايير: **BS 1377-4, ASTM D1883**

يُستخدم لتحديد الضغط المحوري المطبق على الطين الرخو عالي التشبع، دون حصر جانبي، حتى انهيار العينة، ومن ثم تحديد مقاومة التربة للضغط غير المحصور. ويُستخدم هذا الاختبار أيضاً لتحديد حساسية التربة.

الخصائص

- شاشة لمس ملونة 5 بوصات للتحكم بالاختبار وعرض البيانات وحفظها وطباعتها.
- وظيفة معالجة بيانات تحسب قيم الإجهاد آلياً.
- تحكم بمحرك مؤازر مع تغذية راجعة برمجية للسرعة، وضبط مستمر لمعدل التحميل.
- طابعة مصغرة مدمجة لطباعة قوائم البيانات ونتائج الاختبارات.
- إمكانية رفع البيانات لتسهيل إدارتها والبحث فيها.



المواصفات الفنية

سرعة الاختبار	0.01~5 مم/دقيقة؛ ضبط المصنع: 2.4 مم/دقيقة؛ السرعة العالية: 15 مم/دقيقة
السعة	10 كيلو نيوتن، الدقة 0.001 كيلو نيوتن
مستشعر الإزاحة	0~30 مم، قدرة التمييز 0.01 مم، الخطية 0.3%
قطر قرص التحميل	قطر 52 مم
شوط لولب الحركة	50 مم
مقاسات العينات	قطر×ارتفاع: 50×50، 50×100، 40×100، 39.1×80 مم
الوزن الصافي	30 كغ
الأبعاد الكلية	520×410×280 مم

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880