TINENG

مضخة حقن هوائية
TPGP-6/2.0

تُستخدم مضخة الحقن الهوائية أساساً لنقل السوائل مثل الراتنجات والمذيبات. وهي معدة حقن خاصة طُورت لتدعيم مناجم الفحم والأنفاق وملء فراغاتها. تعمل بالهواء المضغوط، وتتيح ضبط السرعة دون تدرجات بتغيير معدل تدفق الهواء. تتميز بسهولة الاستخدام والأمان والموثوقية، والتشغيل السلس والضغط العالي، وتناسب مختلف أعمال الحقن. وتناسب خصوصاً نقل المواد الرغوية، وعادةً تُجهز بمسدس رغوة فيزيائية لتعمل كمضخة تعبئة متخصصة.

الخصائص

- هيكل مدمج وحجم صغير، سهلة النقل.
- يمكن وضعها مباشرة على أرض مستوية نسبياً.
- مدخل المضخة ومخرجها مزودان بوصلات سريعة لتوصيل أنابيب السحب والطرد بسهولة وسرعة، مع إحكام موثوق.
- تعمل بالهواء المضغوط، وتتيح ضبط السرعة دون تدرجات بتغيير معدل تدفق الهواء.
- تتيح أسطوانات السحب الثلاث ضخ سائلين بضغط عالٍ وبنسب متعددة.
- متطلبات تشغيل بيئية محدودة، وتناسب مختلف أنواع المناجم.



المواصفات الفنية

ضغط هواء التغذية	0.2-0.7 ميغاباسكال
ضغط الضخ	0-3.2 ميغاباسكال
معدل التدفق	0-8.8 لتر/دقيقة
استهلاك الهواء	0.25 م³/دقيقة
أدنى ضغط تشغيل	0.2 ميغاباسكال
الضجيج	ديسيبل ≤80
درجة حرارة المحيط	0-50 °م
وسط الضخ	مواد سائلة
الوزن	30 كغ
الأبعاد	500×500×1200 مم
نسبة خلط المونة	1:1

SINCE 2006

ZHUOZHOUTIANPENGINSTRUMENTMANUFACTURINGCO.,LTD.
Website:www.testmould.com Tel:+86-312-3852880

TINPENG

مضخة حقن هوائية
TPGP-8.4/12.5

تُستخدم مضخة الحقن الهوائية أساساً لنقل السوائل مثل الراتنجات والمذيبات. وهي معدة حقن خاصة طُورت لتدعيم مناجم الفحم والأنفاق وملء فراغاتها. تعمل بالهواء المضغوط، وتتيح ضبط السرعة دون تدرجات بتغيير معدل تدفق الهواء. تتميز بسهولة الاستخدام والأمان والموثوقية، والتشغيل السلس والضغط العالي، وتناسب مختلف أعمال الحقن.

الخصائص

- هيكل مدمج وحجم صغير، سهلة النقل.
- يمكن وضعها مباشرة على أرض مستوية نسبياً.
- مدخل المضخة ومخرجها مزودان بوصلات سريعة لتوصيل أنابيب السحب والطرد بسهولة وسرعة، مع إحكام موثوق.
- تعمل بالهواء المضغوط، وتتيح ضبط السرعة دون تدرجات بتغيير معدل تدفق الهواء.
- تتيح أسطوانات السحب الثلاث ضخ سائلين بضغط عالٍ وبنسب متعددة.
- متطلبات تشغيل بيئية محدودة، وتناسب مختلف أنواع المناجم.



المواصفات الفنية

ضغط هواء التغذية	0.2-0.7 ميغاباسكال
ضغط الضخ	0-21 ميغاباسكال
معدل التدفق	0-16 لتر/دقيقة
استهلاك الهواء	1.25 م³/دقيقة
أدنى ضغط تشغيل	0.2 ميغاباسكال
الضجيج	≤90 ديسيبل
درجة حرارة المحيط	0-50 °م
وسط الضخ	مواد سائلة
الوزن	110 كغ
قطر أنبوب سحب المونة	¾ أو ½ بوصة
قطر أنبوب طرد المونة	13 مم
الأبعاد	530×530×1350 مم
نسبة خلط المونة	1:1 أو 4

ZHUOZHOUTIANPENGINSTRUMENTMANUFACTURINGCO.,LTD.
Website:www.testmould.com Tel:+86-312-3852880