جهاز استخلاص الأسفلت الأوتوماتيكي AE-CT5

يستخدم جهاز الاستخلاص الأوتوماتيكي لفصل واستخلاص البيتومين باستخدام المذيب والغربلة، لفصل الحشو بالطرد المركزي ولاستعادة المادة المذيبة. وتنفذ الدورة الكاملة تلقائيا.

الميزات

- تتبنى الماكينة التحكم بشاشة لمس، وتتميز بسرعة استجابة حساسة ومراقبة سهلة وتشغيل سهل.
- نظام التحكم بسيط وسهل التشغيل. يحتاج المستخدمون فقط إلى بدء التشغيل بلمسة واحدة عبر شاشة اللمس لإتمام الاستخلاص تلقائيا.
- يحتوي الجهاز على حماية أمان كاملة، مثل حماية الاتصالات ومفتاح الحد وغيرها، مما يتجنب الحوادث بفعالية.
- يتبنى الجهاز PLC صناعي، يتميز بموثوقية واستقرار عاليين. وهو مناسب لمختلف البيئات الصناعية القاسية ويمكنه العمل باستقرار لفترة طويلة.
- يحتوي نظام الغربلة على مناخل من الفولاذ المقاوم للصدأ (قطر 200*6.5 سم ارتفاع، حجم الفتحة 0.075/0.15/0.6/2.36 مم) وإطار منخل اختبار.



المواصفات الفنية

سعة الاستخلاص	1000g-3000g	أبعاد العبوة	1900×750×1900mm
دقة الاستخلاص	خطأ حوالي 0.1%	مزود الطاقة	ثلاثي الطور رباعي الأسلاك 380V، 50Hz
زمن الاستخلاص	20~40 دقيقة/مرة	القدرة الكلية	4KW
السرعة	>8000rpm	الوزن الصافي	280kg
نمط الاستخلاص	أوتوماتيكي/يدوي	الوزن الإجمالي	300kg
أبعاد الجهاز	1800×650×1800mm		

SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880