TINPENG

حفارة لباب مجنزرة TP800L

حفارة لباب مجنزرة متعددة الاستخدامات، صُممت للاستكشاف بالعينات اللبية والتحريات الهندسية بكفاءة. تعمل بنظام هيدروليكي كامل، وتتحرك بالتحكم عن بُعد، وتتميز بدقة حفر عالية على مختلف التضاريس. وهي مزودة بسارية مدمجة وملحقات متعددة الوظائف، مما يجعلها مناسبة لأخذ العينات اللبية والتنقيب عن المعادن.



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880

TINPENG

حفارة لباب مجنزرة TP800L

المواصفات الفنية

قدرة الحفر	
قطر الحفر	HTW/NTW/BTW
أقصى عمق	800NTW
النظام الهيدروليكي	
أقصى ضغط	25 ميغاباسكال
معدل التدفق	300 لتر/دقيقة
التبريد	هواء + ماء
المحرك	
العلامة التجارية	Yuchai
السرعة الاسمية	2200 دورة/دقيقة
القدرة الاسمية	6 أسطوانات، 92 كيلوواط
رأس الدوران	
سرعة المحرك	محرك مكبسي بناقل حركة متغير باستمرار
ناقل الحركة	علبة تروس ثلاثية: عالٍ، محايد، منخفض
أقصى عزم	3500 نيوتن·متر
أقصى سرعة	1300 دورة/دقيقة
طول قضيب الحفر	1500 مم
السارية	
النوع	سارية مدمجة ترتكز على الأرض
زاوية الحفر	0–90°
قوة الرفع	18 طناً
قوة الدفع	12 طناً
الونش	
قوة الرفع	1000 كغ
سرعة الحبل	300–100 دورة/دقيقة
قطر الحبل الفولاذي	6 مم
سعة الحبل	800 م
الحركة	
التحكم	يدوي + تحكم عن بُعد
السرعة	3.5 كم/ساعة
قدرة صعود المنحدرات	45°
مضخة طين هيدروليكية	
معدل التدفق	100 لتر/دقيقة
الضغط	4–7 ميغاباسكال
الأبعاد	2250×1800×4300 مم
الوزن	6000 كغ





