جهاز خفيف لتحريات التربة
SPT-K160

المعايير: ISO 22476-14 EN ISO 22476-14 DIN EN ISO 22476-14

جهاز SPT-K160 منصة خفيفة متعددة الوظائف لتحريات التربة. يُستخدم لاختبارات الجس الديناميكي DPL وDPM وDPH وDPSH واختبار الاختراق القياسي SPT، وسحب قضبان الجس بعد الاختبار. تتيح عجلتاه سهولة الحركة، ويمكن لشخص واحد نقله وإجراء الاختبارات. وتساعد أربع أرجل دعم قابلة للضبط على العمل في تضاريس مختلفة.

الخصائص

- عجلتان لتسهيل الحركة؛
- أربع أرجل دعم قابلة للضبط لضمان العمل الرأسي في مختلف الأوضاع؛
- كتلة سقوط أساسية 10 كغ، وأثقال إضافية 13.5+20+20 كغ، لضبط الكتلة حسب الحاجة؛
- ارتفاع سقوط 500 أو 750 مم، مع إمكانية تخصيص ارتفاعات أخرى؛
- عداد ضربات ميكانيكي؛
- وظيفة سحب القضبان؛
- إجراء اختبارات DPL وDPM وDPH وDPSH وSPT.



المواصفات الفنية

وحدة القدرة	محرك Honda رباعي الأشواط 6.5 حصان، تدفق 15 لتر/دقيقة، ضغط اسمي 16 ميغاباسكال
كتلة المطرقة	DPL: 10 كغ، DPM: 30 كغ، DPH: 50 كغ، DPSH وSPT: 63.5 كغ
عدد الضربات	15–30 ضربة/دقيقة
ارتفاع السقوط	500/750 مم، ويمكن تخصيص ارتفاعات أخرى
العجلات	قطر 630 مم
شوط الأسطوانة	1200 مم
قوة الرفع	80 كيلو نيوتن
الأبعاد	الجسم: 880×740×1700 مم، التغليف: 940×810×1830 مم تغليف وحدة القدرة والملحقات: 1080×790×800 مم
الوزن	الجسم: 220 كغ، وحدة القدرة: 80 كغ

SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website:www.testmould.com Tel:+86-312-3852880

TINENG

جهاز خفيف لتحريات التربة
SPT-K160

التجهيزات القياسية

	رقم / البند	الكمية	ملاحظات
1	الجسم الرئيسي	طقم واحد	
2	وحدة القدرة	طقم واحد	
3	كتلة السقوط	طقم واحد	كتلة أساسية 10 كغ، وأثقال إضافية 20+20+13.5 كغ
4	قطر 22 مم × 1 م	قطعتان	
	قطر 32 مم × 1 م	10 قطع	
	قطر 32 مم × 20 سم	قطعة واحدة	
5	10 سم²	قطعة واحدة	
	15 سم²	قطعة واحدة	
	16 سم² مخروط 90°	قطعة واحدة	
	20 سم²	قطعة واحدة	
6	أداة أخذ عينات مشقوقة	قطعة واحدة	قطر 51 مم × 1 م
7	وصلة رفع	قطعة واحدة	
8	مشبك سحب القضبان	قطعة واحدة	
9	كتلة مباعدة من النايلون	طقمان	
10	طقم أدوات	طقم واحد	

