TINPENG

مقياس منسوب المياه
سلسلة WLM

يوفر مقياس منسوب المياه من سلسلة WLM طريقة دقيقة لقياس منسوب المياه في آبار الحفر أو أنابيب الرصد. وهو مناسب خصوصاً لرصد المياه الجوفية في مشروعات الطاقة الكهرومائية والمراقبة اليدوية للسدود. يمكن استخدامه أثناء الإنشاء وكذلك في مشروعات مراقبة السلامة طويلة الأمد. يتكون من مسبار قياس وكابل مدرج ونظام استقبال وبكرة كابل.



المواصفات الفنية

الطراز	WLM-30	WLM-50	WLM-100	WLM-150	WLM-200	WLM-300	WLM-400	WLM-500	WLM-600
نطاق القياس (م)	0~30	0~50	0~100	0~150	0~200	0~300	0~400	0~500	0~600
الاستبانة (مم)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
خطأ التكرارية	±2.0	±2.0	±2.0	±2.0	±2.0	±2.0	±2.0	±2.0	±2.0
قطر المسبار	14 مم	14 مم	14 مم	14 مم	14 مم	14 مم	14 مم	14 مم	14 مم
مقبض تلسكوبي مع عجلات	×	×	×	×	×	×	√	√	√
الوزن (كغ)	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	10	20	24	28
مصدر الطاقة	9 فولت مستمر	9 فولت مستمر	9 فولت مستمر	9 فولت مستمر	9 فولت مستمر	9 فولت مستمر	9 فولت مستمر	9 فولت مستمر	9 فولت مستمر
أبعاد الصندوق (سم)	37*26*45	37*26*45	37*26*45	37*26*45	37*26*45	37*26*45	54*33*59	54*33*59	54*33*59

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website:www.testmould.com Tel:+86-312-3852880