TINENG

مقياس اللزوجة الرقمي RVDV-2H

المواصفات الفنية

مدى القياس (mPa•s)	50 ~ 32,000,000
سرعة الدوران (RPM)	0.1 ~ 200 (بلا مراحل)
عدد المغازل	تورد الآلة بالمغازل (الرموز 21، 27، 28، 29)
الدقة	±1% من المدى الكلي المستخدم
قابلية التكرار	±0.5% من المدى الكلي المستخدم
حجم العينة (m L)	10~20
مدى ضبط الحرارة (°C)	من 10°C فوق حرارة المحيط إلى 300°C
الطاقة	محول طاقة (الدخل: 220V 50Hz)
شاشة عرض LCD	الجهاز: تعرض شاشة LCD اللزوجة وسرعة الدوران وعزم المغزل والحرارة ومعدل القص وقوة القص وأقصى لزوجة يمكن قياسها عند قيمة سرعة المغزل الحالية. منظم الحرارة: يعرض الحرارة المضبوطة والحرارة المقاسة الفعلية.

المزايا

- القياس الرئيسي للمواد الصلبة في الحرارة العادية والسائلة بعد التسخين إلى حرارة عالية، مثل الإسفلت والمواد اللاصقة الذائبة وشمع البولي إيثيلين وغيرها.
- تعرض البيانات المقاسة مباشرة على شاشة LCD دون حساب ثان، ويمكن اختيار < برنامج VSoft لجمع البيانات وتحليلها ورسمها > لتحقيق تجميع البيانات وتحليلها وإعداد منحنى اللزوجة مع الحرارة.
- محرك خطوي عالي التجزئة، سرعة دقيقة وثابتة.
- شاشة LCD بكشف أزرق تعرض مباشرة اللزوجة والسرعة وعزم الدوران المئوي ورقم المغزل وأقصى لزوجة وحرارة المغزل المختار عند السرعة الحالية، ويمكن لسلسلة DV-2 عرض معدل القص وإجهاد القص أيضا، وتظهر قيمة اللزوجة تغيرا متصلا مع تنبيه صوتي عند تجاوز مدى القياس.
- أداء القياس للجهاز ممتاز من خلال التصحيح الحاسوبي للدقة.
- يستخدم فرن الحرارة العالية تسخينا مدمجا متجانسا بقصور حراري صغير.



محتويات التجهيز

مقياس اللزوجة الرقمي	1قطعة	الرفع والخفض	1طقم
الإطار والعمود	1طقم	محول الطاقة	1قطعة
المغزل القياسي	1طقم	مفتاح ربط	1قطعة
القاعدة وأرجل التسوية	1طقم	مجس حرارة RTD	1قطعة
منظم الحرارة	1قطعة	فرن التسخين	1قطعة
الغلاف العازل	1قطعة	ملقط خاص	1قطعة
حاملة التثبيت	1قطعة	كابل التوصيل	1قطعة
سلك الطاقة	1قطعة	خطاف التوصيل	2طقم



SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880