TINPENG

خلاط مختبري

المواصفات:
EN 196-1, EN 196-3, EN 480-1

صُمم هذا الخلاط لخلط المونة والعجائن الإسمنتية وفق المواصفات المذكورة. ويتحرك مجداف الخلط حركة كوكبية، ويديره محرك مزود بوحدة تحكم في السرعة وبرامج التشغيل تعتمد على معالج دقيق.
يمكن تشغيل الخلاط آليًا أو يدويًا. وفي النمط اليدوي، يمكن التبديل بين سرعتَي الخلط بمفتاح متأرجح دون إيقاف المحرك. أما في النمط الآلي، فيمكن اختيار أي برنامج من برامج الخلط المضبوطة مسبقًا.



خلاط مختبري FM-B7



خلاط مختبري JJ-5



خلاط مختبري LB-160B



الطراز	FM-B7	LB-160B	JJ-5
الجهد	220 فولت	380 فولت	380 فولت
عرض مجداف الخلط	135 مم	111 مم	135 مم
سعة وعاء الخلط	5 لترات	2.5 لتر	5 لترات
سرعة الدوران الذاتي	منخفضة: 62±5، 140±5	منخفضة: 62±5، 140±5	منخفضة: 62±5، 140±5
الدوران المداري (دورة/دقيقة)	عالية: 125±10، 285±10	عالية: 125±10، 285±10	عالية: 125±10، 285±10
الوزن الصافي التقريبي	30 كغ	45 كغ	70 كغ
القدرة (كيلوواط)	300	370	370

SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880