TINENG

جهاز سحب القضبان الهيدروليكي

مزود بوحدة قدرة قوية ووحدة رفع بأسطوانتين، ويساعد جهاز السحب الهيدروليكي على إخراج القضبان من الأرض. توضع وحدات السحب ذات محرك البنزين داخل إطار متين مزود بعجلات لتسهيل نقلها.

6 طن	16 طن	اطراز
وحدة القدرة		
Honda GX160 (أقصى قدرة 3.6 كيلوواط) أقصى سرعة 3600 دورة/دقيقة	Honda GX200 (أقصى قدرة 4.3 كيلوواط) أقصى سرعة 3600 دورة/دقيقة	المحرك
تدفق 11 لتر/دقيقة	تدفق 15 لتر/دقيقة	المضخة الهيدروليكية
16 ميغاباسكال	16 ميغاباسكال	ضغط النظام
16 لتراً	16 لتراً	سعة خزان الوقود
1000×450×650 مم	1000×450×650 مم	الأبعاد
45 كغ	50 كغ	الوزن
وحدة الرفع		
6 طن	16 طن	أقصى قوة رفع
200 مم	150 مم	شوط الأسطوانات
50 مم	80 مم	قطر الأسطوانة
300×180×460 مم	330×200×415 مم	الأبعاد
18 كغ	32 كغ	الوزن
نطاق السحب 0~50 مم الوزن 5 كغ	نطاق السحب 0~80 مم الوزن 11.5 كغ	رأس السحب





