TINPENG

غسالة البيتومين
HYQX-3

المعيار: EN 12596, ASTM D445, ASTM D2171

المزايا

- يمكنه تنظيف 3 قوارير عينات TOFTR أو 6 أدوات قياس لزوجة شعرية
- أو 6 أدوات قياس لزوجة شعرية بالتفريغ الضغطي في المرة الواحدة.
  تأثير إزالة الإسفلت المتبقي جيد.
- زمن التنظيف قصير، ويمكن إتمام التنظيف في 02-06 دقيقة.
- يستخدم مادة عازلة للحرارة فضائية ذات أداء عزل حراري جيد وآمنة للاستخدام.
- تتم التحكم بدرجة الحرارة بواسطة جهاز تحكم بدرجة
- الحرارة، والتشغيل بسيط.
  طريقة التكثيف: ماء متداول.

يستخدم لتنظيف الإسفلت والبوليمرات الملتصقة بأدوات قياس اللزوجة الشعرية وأدوات قياس اللزوجة الشعرية بالتفريغ الضغطي، كما يصلح لتنظيف الإسفلت والبوليمرات على قوارير عينات RTFOT.



التطبيقات

قوارير عينات RTFOT | أداة قياس اللزوجة الشعرية بالتفريغ الضغطي | أدوات قياس اللزوجة الشعرية

المواصفات الفنية

حرارة التشغيل	90~160℃
حرارة الحمام	200℃
مساحة العمل	Ø250 mm
تغذية الجهاز	220V±10V 50Hz
الأبعاد	450 × 450 × 750 (mm)
الوزن	20 kg
حرارة البيئة	-5℃ ~50℃
رطوبة البيئة	＜80℃
قدرة التبريد	50 W/℃
قدرة المبرد	1 kW
أبعاد المبرد	260 mm × 670 mm × 400 mm



SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880