TINPENG

محلل خلطة الإسفلت
AMA-2410

المعايير: EN12697-1, ASTM D8159

يستخدم هذا الجهاز أساسا في استخلاص وفصل الإسفلت والمسحوق المعدني من خلطات الإسفلت، وجزيئات المطاط في الإسفلت المطاطي (AMA-2410A فقط). ويمكن استعادة الإسفلت أثناء حساب محتواه، ويقيم أداء الإسفلت المستعاد باختبارات لاحقة ذات صلة. ويتكون الجهاز من نظام تنظيف وطرد مركزي وتجفيف واستخلاص. وتتم العملية بالكامل في نظام مغلق صديق للبيئة، يتجنب الاتصال المباشر بين المشغل والمذيب.





SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880

محلل خلطة الإسفلت
AMA-2410

الميزات

- التحكم بالحاسوب والعرض، واختيار وقت النقع ودورة التنظيف والتجفيف حسب الحاجة.
- العرض في الوقت الحقيقي للعملية الجارية والوقت.
- كفاءة استخلاص عالية، يمكن إكمال عملية الاستخلاص بالكامل في غضون ساعة واحدة.
- يمكن استخدامه لاستخلاص خلطات الإسفلت المطاطي. (AMA-2410 فقط)
- تتم عملية الاستخلاص في نظام مغلق، وفقدان المذيب قليل.
- تتميز غرفة التنظيف بوظيفة تسخين ومجهزة بجهاز فوق صوتي لتسريع ذوبان الإسفلت، مما يجعل عملية التنظيف أكثر كفاءة.
- تثبت نافذة مراقبة عند مدخل الطارد المركزي للتحقق من لون الخلطة لحظيا.
- سرعة دوران الطارد المركزي لا تقل عن 6000r/min، وفصل المسحوق المعدني أكثر شمولا.
- يجفف النظام الركام والمسحوق المعدني، وهو مناسب لحساب محتوى الإسفلت.
- يمكن غربلة الركام المجمع أكثر.
- يتكون نظام التقطير من خزان سائل مختلط وخزان مذيب وجهاز تبريد.
- يمكن ضبط نظام أخذ عينات اختبار التبخر الدوار الفراغي للإسفلت للنقع من 3 إلى 30 دقيقة قبل بدء دورة التنظيف واستخلاص عينة خلطة الإسفلت مباشرة.
- مجهز بمعدات تبريد، وتأثير التبريد أفضل من طريقة تبريد مياه الصرف التقليدية، مما يوفر موارد المياه.

- يمكن تجهيزه بمبخر دوار كهربائي (اختياري).

المعلمات التقنية

الطراز	AMA-2410A	AMA-2410
أقصى وزن للعينة	3.5Kg خلطة إسفلت تقليدية	3.5Kg خلطة إسفلت تقليدية
	1.5Kg خلطة إسفلت مطاطية	/
سرعة الطرد المركزي	6000r/min ليس أقل من	6000r/min ليس أقل من
سعة كوب الطرد المركزي	300g أقل من	300g أقل من
سعة التقطير	10L/h السخان الرئيسي	10L/h السخان الرئيسي
	35L/h :السخان الرئيسي + المساعد	35L/h :السخان الرئيسي + المساعد
مصدر الطاقة	220V 50HZ, 5.5KW	220V 50HZ, 5.5KW
الأبعاد	1630 × 800 × 1400 ملم	1630 × 800 × 1400 ملم
الوزن	200kg	200kg



أسطوانة الغسل


ورقة تبطانة كوب الطرد المركزي


تثبيت كوب الطرد المركزي


هيكل معدني


كوب الطرد المركزي


غطاء إغلاق لأسطوانات الغسل


قمع التعبئة

محلل خلطة الإسفلت
AMA-2410



الملحقات

العنصر		الكمية	الطراز	
			AMA-2410A	AMA-2410
المبخر الدوار الكهربائي		1 مجموعة	اختياري	
مضخة فراغ محكمة الإحكام				
مبرد		1		
أسطوانة الغسل	فتحة 0.075 ملم	1	√	√
	فتحة 0.063 ملم	1	√	√
	فتحة 0.090 ملم	1	√	√
غطاء إغلاق لأسطوانات الغسل		1	√	√
كوب الطرد المركزي	φ120mm/300g	1	√	√
ورقة تبطانة كوب الطرد المركزي		1	√	√
هيكل معدني		1	√	√
قمع التعبئة		1	√	√
تثبيت كوب الطرد المركزي		1	√	√
ميزان مدمج		1	√	√
طابعة		1	√	√
أنبوب ماء تبريد، 6 أمتار		1	√	√
قناع غاز		1	√	√
قفازات عزل حراري		1 زوج	√	√
مسحوق مطاط غرفة غسل الخلطة	دلو غسل، 0.075 ملم		√	×
	جامع مطاط، 0.075 ملم		√	
	محرك غسل		√	
	رجاج		√	
	مقبض نقل	1	√	