TINPENG

مختبر خلط الإسفلت
HYJB-30

المعايير: EN 12697-35



الميزات

- التحكم بشاشة لمس. العملية بسيطة ويمكن حفظ معاملات التشغيل.
- عرض بيانات عملية الخلط في الوقت الحقيقي.
- يمكن ضبط درجة الحرارة بشكل تعسفي بين درجة حرارة الغرفة و 250°C , مما يلبي متطلبات درجة الحرارة للخلط البارد والخلط الدافئ والخلط الساخن.
- أثناء عملية الخلط، ترصد درجة الحرارة بمستشعر في الوقت الحقيقي، ودقة التحكم في درجة الحرارة ±1°C.
- يمكن تعديل سرعة الخلط لتتكيف مع مزيج الركام المختلفة والإسفلت المعدلة المختلفة.
- بعد اكتمال الخلط، يتم التفريغ تلقائيا.

الخلاطة المخبرية للإسفلت HYJB-30 هي جهاز يستخدم أساسا في تحضير خلطات الإسفلت مخبريا، وهي مطابقة للمعيار EN 12697-35 وتغطي الإسفلت على سطح الركام بالكامل في غضون 5 دقائق عند درجة حرارة الخلط.



المواصفات الفنية

سعة الخلط	30L
سرعة الخلط	0~35(r/min)
مدى التحكم في درجة الحرارة	درجة حرارة الغرفة~250°C
دقة التحكم في درجة الحرارة	±1℃
مدى التحكم في الوقت	0~9999s
دقة التحكم في الوقت	±1s
القدرة	750W ،380V 50Hz 16A، نظام ثلاثي الأطوار رباعي الأسلاك مع سلك محايد
الأبعاد	1350×550×980mm
الوزن	300(N.W.), 395(G.W.)
بيئة التشغيل	-5~+50°C , الرطوبة ≤80%

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880