TINPENG

طاولة الانسياب

طاولة انسياب آلية FT-A

المواصفات: ASTM C230

تُستخدم لتحديد قوام المونة الإسمنتية. تعمل الطرز الآلية بمحرك ومخفض سرعة، ويعرض العداد عدد السقطات ويوقف الجهاز تلقائيًا عند انتهاء الدورة. وتُورّد كاملةً مع قالب الانسياب وقضيب الدمك.



كتلة الجزء المهتز	4.08±0.05 كغ
ارتفاع السقوط	12.7±0.13 مم
تردد الاهتزاز	1 هرتز
دورة التشغيل	25 ثانية
قطر الطاولة	255±2.5 مم
أبعاد قالب الانسياب	قطر القاعدة 100 مم × قطر القمة 70 مم × الارتفاع 50 مم
تغذية المحرك	220 فولت، 50 هرتز
الأبعاد	400×400×690 مم
الوزن الصافي	25 كغ



قطر الطاولة	254 مم
ارتفاع السقوط	12.7 مم
قاعدة المخروط البرونزي	قطر القاعدة 100 × قطر القمة 70 × الارتفاع 60 مم
الوزن	نحو 15 كغ

طاولة انسياب يدوية FT-M

المواصفات: ASTM C230

تُوضع العينة داخل قالب مخروطي على سطح معدني. وبعد رفع القالب عن العينة، يُرفع السطح المعدني ثم يُسقط من ارتفاع معلوم.

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880